



Fiche technique | Modèle : **Armorgard FlamBank FBC8**



- 🔥 Coffre sécurisé robuste pour entreposer et mettre à l'abri les produits dangereux
- 🔥 Serrures clé unique 5 leviers pêne dormant
- 🔥 Système unique anti-effraction externe et interne
- 🔥 Construction robuste en acier 2 mm et 3 mm
- 🔥 Bras gaz hydrauliques d'assistance à l'ouverture du couvercle
- 🔥 Sécurité du couvercle autobloquante pour sécuriser le couvercle en position ouverte
- 🔥 Ventilation niveaux haut et bas pour prévenir l'accumulation de fumées
- 🔥 Gaze antifeu installée
- 🔥 FlamBank est construit aux spécifications d'une résistance au feu 30 minutes
- 🔥 Convient pour entreposer des équipements ou produits chimiques inflammables
- 🔥 Cuve entièrement soudée pour prévenir toute fuite en conformité avec la réglementation du COSHH britannique
- 🔥 Patins pour chariot à fourche avec trous de fixation pour installer des roulettes et en faire une unité mobile
- 🔥 Dispositifs pour immobiliser l'unité en place
- 🔥 Livré complet avec deux étagères
- 🔥 Livré avec signalétique complète

Produit	Armorgard FlamBank FBC8
Dimensions internes	2350x895x1130
Dimensions externes (y compris protubérances)	2370x985x1220
Poids (kg)	334
Couleur	Rouge boîte aux lettres ; RAL-3020
Finition	Revêtement poudre avec sous-couche anti-corrosion
Matériau	Acier
Épaisseur du matériau	2 mm et 3 mm
Mécanisme de verrouillage	Serrure pêne dormant 5 leviers haute sécurité clés identiques
Équipé de patins pour chariot à fourche ?	Oui
Équipé de bras gaz ?	Oui
Charge Newton des bras gaz	1200N
Immobilisation de sécurité	Oui
Quantité de clés fournies	3 clés robustes
Équipements supplémentaires en option	Roulettes haute résistance
Quantité d'étagères en standard	2
Roulettes en standard ou en option ?	en option
Fixation des roulettes ?	Nécessite une fixation par soudure ou percement de trous pour boulonnage
Capacité de la cuve	250
Signalétique de sécurité	Panneau produits dangereux
Résistant au feu ?	Jusqu'à 30 minutes

