SILENTSTAR 6000D M YN

Gamme groupes électrogènes

PUISSANCE MAX 5.2 kW

TRÈS GRANDE AUTONOMIE

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE







powered by **YANMAR**

3000 tr/min

Ce modèle destiné aux zones résidentielles ou chantiers se distinge par sa compacité et robustesse. Une motorisation YANMAR éprouvée et un alternateur de haute qualité assurent une production d'énergie électrique fiable y compris dans les conditions les plus exigeantes.

Équipements de Série

- ✓ Moteur 4 temps Diesel
- ✓ Démarrage électrique + Batterie
- ✓ Sécurité basse pression d'huile
- Module de commande et démarrage avec affichage de la tension, fréquence et compteur horaire
- ✓ Bouton d'arrêt urgence
- ✓ Interrupteur différentiel et disjoncteur

- Connecteur multibroches pour options
- ✓ 1 prise monophasée 10/16 A Schuko
- ✓ 1 Prise CE monophasée 230 V / 16 A
- ✓ 1 Prise CE monophasée 230 V / 32 A
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- Capotage insonorisé panneaux à double épaisseur

Équipement optionnel

- + Kit brouette SILE6BRTE
- + Démarrage à distance
- + Démarrage automatique ATS norm./sec.
- + AVR (option usine) : Régulateur de tension électronique
- + Remorque routière (option usine)

		SILENTSTAR 6000D M YN
Туре		Monophasé
Régulation de tension		Condensateur
Puissance maximum	kW	5.2
Puissance continue (COP)	kW	4.4
Intensité maximum	А	22.6
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	97
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	72
Moteur		YANMAR L100V5
Puissance maxi	ch	8.8
Carburant		GNR (Gasoil Non Routier) ou Gasoil automobile. Ne pas utiliser de fioul domestique ou de chauffage
Capacité du réservoir	L	22
Autonomie (¾ de la puissance continue)	h	14 h 20
Dimensions L x I x h	mm	860 x 560 x 720
Dimensions emballage L x I x H	mm	1130 x 630 x 930
Poids net à sec	kg	170
Poids brut emballé	kg	175
Référence		2V0001000

IMER France

DIVISION BÂTIMENT
ZI Les Speyres - CS 70500
38450 VIF
FRANCE
TEL (33) 4 76 72 76 01

TEL. (33) 4 76 72 76 01 Fax (33) 4 76 72 68 92 e-mail : batiment@imer.fr www.imer.fr