

**MONOPHASÉ**  
**230 V / 50 Hz**  
**DIESEL**

**SILENTSTAR 7 M AVR YN**  
 Gamme groupes électrogènes

**PUISSANCE MAX**  
**5.5 kW**

**TRÈS GRANDE**  
**AUTONOMIE**

**DÉMARRAGE**  
**ÉLECTRIQUE**



powered by  
**YANMAR**

**1500 tr/min**

Ce modèle destiné aux zones résidentielles ou chantiers se distingue par sa compacité et robustesse. Une motorisation YANMAR éprouvée et un alternateur de haute qualité assurent une production d'énergie électrique fiable y compris dans les conditions les plus exigeantes.

### Équipements de Série

- ✓ Moteur 4 temps Diesel
- ✓ Démarrage électrique + Batterie
- ✓ Sécurité basse pression d'huile
- ✓ AVR : Régulateur de tension électronique
- ✓ Module de commande et démarrage avec affichage de la tension, fréquence et compteur horaire
- ✓ Bouton d'arrêt urgence
- ✓ Interrupteur différentiel et disjoncteur
- ✓ Connecteur multibroches pour options
- ✓ 1 prise monophasée 10/16 A Schuko
- ✓ 1 Prise CE monophasée 230 V / 16 A
- ✓ 1 Prise CE monophasée 230 V / 32 A
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ Capotage insonorisé - panneaux à double épaisseur

### Équipement optionnel

- + Kit brouette SILE7-13BRTEG
- + Démarrage à distance
- + Horloge (option usine)
- + Démarrage automatique ATS norm./sec.
- + Remorque routière (option usine)

### SILENTSTAR 7 M AVR YN

Type		Monophasé
Régulation de tension		AVR
Puissance maximum	kW	6
Puissance continue (COP)	kW	5.5
Intensité maximum	A	23.9
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	86
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	61
Moteur		YANMAR 3TNM72-GWG
Puissance maxi	ch	9.8
Carburant		GNR (Gasoil Non Routier) ou Gasoil automobile. Ne pas utiliser de fioul domestique ou de chauffage
Capacité du réservoir	L	40
Autonomie (¾ de la puissance continue)	h	30 h 30
Dimensions L x l x h	mm	1360 x 650 x 840
Dimensions emballage L x l x H	mm	1380 x 650 x 860
Poids net à sec	kg	396
Poids brut emballé	kg	420
Référence		2V0001001



**IMER France**  
 DIVISION BÂTIMENT  
 ZI Les Speyres - CS 70500  
 38450 VIF  
 FRANCE  
 TEL. (33) 4 76 72 52 69  
 Fax (33) 4 76 72 68 92  
 e-mail : batiment@imer.fr  
 www.imer.fr

Fabriqué en France

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles. Edition : 2022/02/14