## KARCHER

## **BP 4.500 GARDEN SET PLUS**

Prêt à l'emploi : le set BP 4.500 Garden Set Plus composé de la pompe de jardin, d'un kit d'aspiration et du tuyau d'arrosage. Idéal pour l'arrosage de votre jardin avec de l'eau venant de sources alternatives.







#### Référence

#### 1.645-701.0

- Prêt à l'emploi avec tous les accessoires
- Peut être mis en marche et débranché confortablement sans besoin de se pencher grâce à l'interrupteur au pied pratique
- Poignée pratique pour une utilisation mobile

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278915913
Puissance moteur max.	W	550
Débit max.	l/h	< 4500
Hauteur d'extraction	m	max. 36
Pression	bar	max. 3,6
Hauteur d'aspiration	m	8
Température d'admission d'eau	°C	max. 35
Filetage des raccords		G1
Câble d'alimentation	m	1,5
Voltage	V	230 - 240
Fréquence	Hz	50
Poids sans accessoires	kg	6,6
Poids avec emballage	kg	11,3
Dimensions (L × I × H)	mm	372 × 186 × 231

Equipement	
Raccordement optimisé	
Raccord pour pompes G1	
Interrupteur marche / arrêt actionnable au pied	•
Trou de remplissage séparé	
Valve de purge	
Kit de flexible d'aspiration incl.	
Kit d'arrosage de jardin incl.	
Poignée ergonomique	
Standard	

BP 4.500 Garden Set Plus, 1.645-701.0, 2024-01-09

## **KARCHER**





### Robuste et longue durée de vie

 Kärcher offre une extension de garantie de 3 ans en plus de la garantie constructeur de 2 ans.



## Interrupteur marche / arrêt actionnable au pied

 S'arrête et se met en marche facilement sans se baisser



### Prêt à l'emploi

 Y compris set complet avec un flexible spiralé et un flexible PrimoFlex prêt au raccordement pour un usage immédiat.

## KARCHER

# ACCESSOIRES POUR BP 4.500 GARDEN SET PLUS 1.645-701.0





























		D/f/	Providents.		
FLEXIBLES D'ASPIRATION		Reference	Descriptif	l	
Suction kit, 3.5 m		2.997-110.0	Prêt à être raccordé et étanche au vide : Le kit d'aspiration comprend un tuyau d'aspiration de 3,5 m, un filtre d'aspiration, un clapet anti-retour et le principe d'étanchéité PerfectConnect. Idéal pour les pompes de jardin et l'approvisionnement en eau de service dans la maison.	ŀ	
Equipement d'aspiration, 7m	2	2.997-111.0	Kit d'aspiration idéal pour les pompes de jardin et l'approvisionnement en eau domestique. Comprend un tuyau d'aspiration de 7 m, prêt à être raccordé et étanche au vide, avec filtre d'aspiration, clapet anti-retour et principe d'étanchéité PerfectConnect.		
ADAPTATEURS / RACCORDS	•				
Raccord mâle / mâle G1 => G1	3	6.997-473.0	À l'aide de cet élémént de raccordement, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec un raccordement d'eau.	•	
Adaptateur de robinet et tuyau d'arrosage	2 2.997-110.0 Prét à être raccordé et étanche au vide : Le ki m, un filtre d'aspiration, un clapet anti-retour les pompes de jardin et l'approvisionnement et d'aspiration, 7m  2 2.997-111.0 Kit d'aspiration ideal pour les pompes de jardin et l'approvisionnement et d'aspiration, clapet anti-retour et principe d'ét et refoulement des pompes. Le principe Perfe et raccordement pour pompes de principe d'et et refoulement des pompes. Le principe Perfe d'et raccordement pour pompes d'et refoulement des pompes. Le principe Perfe d'et refoulement des pompes d'et et refoulement et voi une pompe avec filet de vis interne avec deux d'et expiration d'et anchient et accordement 2 voi une pompe avec filet de vis interne avec deux d'et expiration d'et pour raccorder d'et expiration d'et pour raccorder d'et expiration et expiration. Avec collier de s'epine lnox avec clapet anti-retour la 6.997-341.0 Robuste construction métal/synthétique. Pour raccordement aux flexibles d'aspiration et expiration expiration expiration.		Le raccord permet de brancher les flexibles d'aspiration et tuyaux d'arrosage aux côtés aspiration et refoulement des pompes. Le principe PerfectConnect garantit une étanchéité fiable.		
Adaptateur de raccordement pour pompes (axial/radial), G1	5	2.997-120.0	L'adaptateur de raccordement (axial/radial) PerfectConnect relie les pompes Kärcher présentant un l'filetage intérieur G1 aux conduites d'eau et aux accessoires d'autres fabricants ainsi qu'aux accessoires Kärcher d'ancienne génération.		
Raccord en T, 2 voies G1	6	6.997-474.0	À l'aide de cet élémént de raccordement 2 voies, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec deux raccordements d'eau.		
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	7	6.997-359.0	Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	1 [	
Raccord rapide complet 1/2" (13 mm)	8	6.997-358.0	Pour raccorder des flexibles à eau 1/2"(12,7 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm).	Г	
Raccord rapide complet 3/4" (19mm)	9	6.997-340.0	Pour raccorder des flexibles à eau 3/4"(19 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm). Pour des débits élevés.		
FILTRES					
Préfiltre pour pompe, large	10	2.997-210.0	Le préfiltre de pompe protège les pompes de jardin, les pompes de surpression électroniques et les pompes domestiques contre les grosses particules de saleté ou le sable. Comprend le principe d'étanchéité PerfectConnect pour une étanchéité fiable.	tège les pompes de jardin, les pompes de surpression électroniques et les □ tre les grosses particules de saleté ou le sable. Comprend le principe ect pour une étanchéité fiable.	
Préfiltre pour pompe, petit	e pour pompe, petit 11 2.997-211.0 Petit préfiltre, grand effet : Le préfiltre de la pompe protège les pompes de jardin, les pompes		Petit préfiltre, grand effet : Le préfiltre de la pompe protège les pompes de jardin, les pompes de surpression électroniques et les pompes domestiques contre les grosses particules de saleté ou le sable. Avec le principe d'étanchéité PerfectConnect.		
Crépine d'aspiration avec clapet anti-retour 3/4" (19mm)	12	6.997-345.0	Pour raccordement aux flexibles d'aspiration vendus au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.	; [	
Kit complet crépine Inox avec clapet anti-retour + adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm)	13	6.997-341.0	Robuste construction métal/synthétique. Pour raccordement au flexible d'aspiration vendu au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.		
DIVERS					
Sécurité manque d'eau	14	6.997-546.0	Sécurité contre la marche à sec EU III		



## ACCESSOIRES POUR BP 4.500 GARDEN SET PLUS 1.645-701.0











		Référence	Descriptif	
DIVERS		<u>'</u>		
Pressostat électronique avec protection manque d'eau	15	6.997-549.0	Le manocontacteur électronique met en marche / arrête la pompe automatiquement sur demande. Le bouton de flotteur met en marche et arrête la pompe automatiquement et évite ainsi la marche à sec.	
FLEXIBLES				
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	16	2.645-138.0	7.0 Tuyau d'arrosage durable, antivrillages PrimoFlex* de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEM	ENT D	E FLEXIBLES		
Embrayage de tuyau kit 1/2", 5/8" OPP	17	2.645-176.0	l l	
Nez de robinets G1 + réduction G3/4	18	2.645-007.0	7.0 Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer vot système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	
RACCORDS ET LANCES				
Lance d'arrosage	19	2.645-264.0	Compact, pratique et facile à raccorder au tuyau d'arrosage : la lance d'arrosage idéale pour des tâches d'arrosage simples.	

 $<sup>\</sup>blacksquare$  Standard.  $\hfill\Box$  Accessoires optionnels.  $\hfill$  Détergents.