KARCHER

SP 16.000 FLOOD BOX

Le kit anti-inondations est parfait pour les situations d'urgence telles que les inondations : il contient une SP 16.000 Dirt, un tuyau flexible en tissu et caisse de transport pouvant être utilisée comme préfiltre.









Référence

1.645-831.0

- Extrêmement robuste grâce aux joint céramique
- Pack idéal pour la geston des inondations
- Interrupteur à flotteur réglable en hauteur pour une plus grande flexibilité

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278951690
Puissance moteur max.	W	550
Débit max.	l/h	< 16000
Température d'admission d'eau	°C	max. 35
Hauteur d'extraction	m	8
Pression	bar	max. 0,8
Granulométrie	mm	max. 20
Profondeur d'immersion	m	max. 7
Eau résiduelle min., manuelle	mm	25
Hauteur d'eau résiduelle	mm	25
Filetage des raccords		G1 1/2
Filetage de connection côté presion		Filetage interne G1/2
Câble d'alimentation	m	10
Voltage	V	230 - 240
Fréquence	Hz	50
Poids sans accessoires	kg	4,9
Poids avec emballage	kg	8,3
Dimensions (L × I × H)	mm	229 × 238 × 303

Equipement	
Poignée de transport confortable	
Raccord pour flexible	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect pour un	_
raccordement rapide et facile du flexible	•
Commutation fonctionnement manuel/automatique	Possibilité de fixer le commutateur du flotteur
Interrupteur à flotteur réglable en	commotated as notices
hauteur pour une flexibilité améliorée	•
Y compris set avec flexible en tissu de 10 m (1 ¼")	
Y compris collier de serrage pour le flexible en acier inoxydable	•
En mode automatique (auto), la pompe s'actionne automatiquement en fonction du niveau d'eau	
En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu'à atteindre la hauteur d'eau restante minimale	•
Roulement en céramique	1

Standard.


KARCHER





Kit prêt à l'emploi

 La boîte contient tous les éléments nécessaires aux applications difficiles avec des eaux chargées.



Roulement en céramique

■ Pour une durée de vie prolongée



caisse de rangement polyvalente qui peut être utilisé en pré-filtre

■ La boîte de pompe fonctionne comme coffret de transport et comme préfiltre supplémentaire pour salissures d'un niveau de saleté très élevé.



ACCESSOIRES POUR SP 16.000 FLOOD BOX 1.645-831.0















		Référence	Descriptif	
DIVERS				
Set de flexible plat	1	2.997-100.0	Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation.	-
ADAPTATEURS / RACCORDS				
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	2	6.997-359.0	Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend ur filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	1 🗆
FILTRES				
Préfiltre pour les pompes d'évacuation, petit	3	2.997-201.0	Protection de la pompe d'évacuation et par conséquent une amélioration de sa fiabilité opérationnelle: le préfiltre robuste et facile à monter pour les pompes d'évacuation des séries SP 1 à SP 5 Flat/Dirt.	
FLEXIBLES				
PrimoFlex 1" 1m	4	2.645-247.0		
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 25m	5	2.645-322.0	Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste – pour un débit d'eau constant.	
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 50m	6	2.645-323.0	Parfaitement robuste, extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme – pour un débit d'eau constant.	
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	7	2.645-142.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	

 \blacksquare Standard. $\hfill\Box$ Accessoires optionnels. \hfill Détergents.