



Fiche technique | Modèle : **Armorgard LoadAll LA750**



- ⚠ Construction robuste en acier 3 & 5 mm
- ⚠ Facilement repliable avec possibilité de rangement pour les supports verticaux
- ⚠ Capacité de chargement latéral avec poignées ergonomiques
- ⚠ Finition revêtement poudre avec sous-couche anti-corrosion
- ⚠ Conception unique permettant de le manoeuvrer facilement par les portes et de tourner aux angles avec son chargement.
- ⚠ Roulettes haute résistance fournies en standard – pivotantes, 2 munies de freins
- ⚠ Testé en charge avec une capacité de 750 kg

<b>Produit</b>	Armorgard LoadAll LA750
<b>Dimensions internes</b>	Replié = 550 x 1350 x 300
<b>Dimensions externes (y compris protubérances)</b>	550 x 1350 x 1130
<b>Poids (kg)</b>	41
<b>Couleur</b>	Noir; RAL-9005
<b>Finition</b>	Revêtement poudre avec sous-couche anti-corrosion
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Épaisseur du matériau</b>	2 mm et 3 mm
<b>Mécanisme de verrouillage</b>	N/A
<b>Équipé de patins pour chariot à fourche ?</b>	Non
<b>Équipé de bras gaz ?</b>	Non
<b>Charge Newton des bras gaz</b>	N/A
<b>Immobilisation de sécurité</b>	Non
<b>Quantité de clés fournies</b>	N/A
<b>Équipements supplémentaires en option</b>	N/A
<b>Quantité d'étagères en standard</b>	0
<b>Roulettes en standard ou en option ?</b>	Standard
<b>Fixation des roulettes ?</b>	Boulon de fixation rapide sur le kit de roulette. Roulettes optionnelles haute résistance utilisant les plaques de roulettes Armorgard
<b>Capacité de la cuve</b>	N/A
<b>Signalétique de sécurité</b>	N/A
<b>Résistant au feu ?</b>	Non

