

Ponceuses orbitales

Ponceuse orbitale Pro Ø 152 mm



Auto Aspirante

caractéristiques

- > Modèle professionnel 1 main
- > Corps composite
- > Auto-aspirante
- > Excentricité 5 mm
- > Plateau auto-agrippant
- > Régulateur de vitesse incorporé

avantages

- > Compacte, facile à manier
- > Légère/confort de l'utilisateur
- > Pour les finitions soignées
- > Changement rapide des abrasifs
- > Sélection de la vitesse adaptée
- > Usage intensif


équipement

- > 1 plateau auto-agrippant 6 trous
- > 1 kit de récupération des poussières (sac + tuyau)
- > 1 raccord rapide RAC 514



Référence	Vitesse à vide tr/mn	Plateau diamètre mm	Abrasifs mm	Excentricité mm	Consommation d'air		Pression d'utilisation bar	Ø int. tuyau recom. mm
					l/mn	m³/h		
bte 344 314	11 000	152	152	5	350	21	6 - 7	8 - 10

Niveau sonore 82 dB(A) - Vibrations 1.8 m/s² - Entrée d'air 1/4" PT



Poids : 0,87/1,10 kg

Les + produit

Modèle professionnel compact, type 1 main

Pommeau avec revêtement isolant et antidérapant

Corps composite 25 % + léger

Jupe de protection très enrobante

Plateau auto-agrippant avec crochets longs 6 trous Ø 152 mm

Levier commande d'air

Evacuation des particules du ponçage

Entrée d'air Raccord rapide

Régulateur de vitesse

Excentricité 5 mm pour une finition soignée



zone PRO

Accessoires

La ponceuse orbitale Pro est livrée de série avec

Système d'aspiration et d'évacuation des particules de ponçage :

- Tuyau d'évacuation Ø int. 26 mm x 2 m,
- Sac en tissu avec fermeture éclair.



Utiliser des abrasifs perforés compatibles avec le plateau.

Plateau

Le plateau souple Ø 152 mm, est auto-agrippant avec 6 trous, pour l'aspiration des particules de ponçage.

La surface auto-agrippante (velcro) est avec longs crochets, pour faciliter la pose et la dépose des abrasifs.