

Ponceuses orbitales

Ponceuse orbitale 3 en 1 Ø 152 mm



3 en 1

caractéristiques

- > Modèle professionnel 1 main
- > Corps composite
- > 3 en 1
- > Excentricité 5 mm
- > Régulateur de vitesse incorporé

avantages

- > Compacte, facile à manier
- > Ultra légère, confort de l'utilisateur
- > Polyvalente
- > Pour des finitions soignées
- > Sélection de la vitesse adaptée

**centrale,
auto aspirante,
sans aspiration.**


équipement

- > 1 plateau auto-agrippant 6 trous
- > 1 kit de récupération des poussières (sac + tuyau)
- > 1 raccord rapide RAC 514



Référence	Vitesse à vide tr/mn	Plateau diamètre mm	Abrasifs mm	Excentricité mm	Consommation d'air		Pression d'utilisation bar	Ø int. tuyau recom. mm
					l/mn	m³/h		
bte 344 404	10 000	152	152	5	370	22	6 - 7	8-10

Niveau sonore 76 dB(A) - Vibrations 2,9 m/s² - Entrée d'air 1/4" BSP/NPT



Poids : 0,8 kg

Les + produit

Modèle professionnel compact, type 1 main

Pommeau avec revêtement isolant et antidérapant

Corps composite 25% + léger

Jupe de protection

Plateau auto-agrippant 6 trous Ø 152 mm

Echappement avec silencieux

Entrée d'air

Evacuation des particules du ponçage

Régulateur de vitesse

Excentricité 5 mm pour une finition soignée



Accessoires

zone PRO

La ponceuse orbitale ergonomique est livrée de série avec

- tuyau d'évacuation des poussières Ø int. 22 mm de longueur 1,90 m
- 1 sac de récupération des poussières en tissu avec fermeture velcro.



Modèle 3 en 1

Ponceuse orbitale ergonomique conçue pour fonctionner

- sans aspiration des poussières,
- en auto-aspiration avec tuyau et sac de récupération des poussières,
- sur centrale d'aspiration.

Le réglage du bouton latéral bleu permet d'utiliser cette ponceuse suivant le mode souhaité.

