

DÉGAUCHISSEUSE - RABOTEUSE • 310 MM

RAD311



Caractéristiques

- Bâti mécano-soudé, rigide et robuste.
- Moteur asynchrone de 3000W, endurant et silencieux.
- Arbre hélicoïdal à plaquettes carbure pour un niveau de bruit réduit et des résultats de coupe optimaux dans tout type de bois. Plaquettes carbure réversibles standards 15x15x2,5 à 4 coupes.
- Tables de dégauchissage en fonte d'acier avec lèvres anti-bruit. Réglage rapide de la table d'entrée grâce à un levier excentrique.
- Guide de dégauchissage en aluminium profilé, inclinable à 45°.
- Ouverture des tables en une seule opération pour un passage rapide et aisé du dégauchissage au rabotage.
- Compteur à lecture directe pour un réglage rapide et précis de la hauteur de rabotage.
- Avance automatique débrayable.



Arbre hélicoïdal à plaquettes carbure standards



Ouverture des tables en une seule opération



Réglage de la table d'entrée par levier excentrique



Plaquettes REF : 02.2186.4

Fournitures standards

- 1 guide de dressage inclinable.
- 1 arbre hélicoïdal à plaquettes carbure
- 1 compteur à lecture directe
- 1 poussoir
- Clés de service
- Notice d'utilisation

Données techniques

GARANTIE	2
Puissance moteur (230 V / 50 Hz)	3000 W - S1
Encombrement	1300 x 760 x 1010 mm
Vitesse de rotation	5500 tr/min
Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse	Ø70 mm
Nombre de plaquettes carbure	30
Dimensions des plaquettes carbure	15x15x2,5 4 coupes REF : 02.2186.4
Diamètre des rouleaux d'entraînement	Ø32 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm
Largeur de dégauchissage	310 mm
Dimensions des tables	1295 x 310 mm
Dimensions du guide	1100 x 150 mm

Inclinaison du guide	De 90° à 135°
Profondeur de passe Dégauchissage	Jusqu'à 3 mm
Hauteur de travail	850 mm
Largeur de rabotage	308 mm
Hauteur de rabotage	5 à 225 mm
Profondeur de passe Rabotage	jusqu'à 4 mm
Vitesse d'avance	7 m/min
Dimensions de la table Rabotage	545 x 308 mm
Poids net	180 kg
Référence pour pièces détachées	220100 (+ N°/ vue éclatée)
Gencod	3661589124968
Colisage	1320 x 570 x 1000 mm
Poids brut	210 kg

Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

