

SURFACEUSE À BÉTON • 180 MM

POB180

1900 W **6,9 kg**

Fiche produit



Caractéristiques

- Pour le ponçage, le lissage et l'ébavurage à sec des matériaux de construction (béton, pierre naturelle, granit, marbre, mortier) et pour l'élimination des résidus de colle et d'enduit.
- Poignées ergonomiques pour un plus grand confort de travail.
- Démarrage progressif (soft start), variateur de vitesse électronique.
- Démarrage à la gâchette avec bouton de verrouillage pour un travail en continu, avec protection contre la mise hors tension pour éviter tout redémarrage accidentel.
- Partie du carter détachable sans outil (aimantée) pour le ponçage dans les angles.
- Système d'aspiration intégré.
- La machine est livrée avec un plateau diamanté double piste Ø 180 mm (1100178), clés de service et notice d'utilisation.



Brosse de nettoyage intégrée



Système d'aspiration



Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

Données techniques

GARANTIE	2
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1900 W - S1
Encombrement	395 x 235 x 295 mm
Vitesse de rotation	500 ~ 3000 tr/min
Outil adaptable	Plateau Ø 180 x 22,23 mm
Fixation d'outil	Vis M8 x 30 mm
Indice de protection	IPX0
Classe de protection électrique	II
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 42 mm

Pression Acoustique LpA	98,2 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	109,2 dB(A) à vide
Vibration main-bras	4,8 m/s ²
Poids net	6,920 kg (avec plateau diamanté)
Référence pour pièces détachées	600400 (+ N° vue éclatée)
Gencod	3661589107442
Colisage	440 x 235 x 330 mm
Poids brut	8 kg