

## Souffleur à poussière 40 V max Li-lon 2 Ah (1 batterie) AS001GA101



## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tension de batterie nominale 40 V Tension xgt **BL** Motor Protection de la batterie Vitesse maximum de l'air 0 - 200 m/s Volume d'air 0 - 1,1 m<sup>3</sup>/min Poids de l'outil avec batterie (EPTA) 1,5 - 2,5 kg 175 - 182 x 94 x 248 - 332 mm Dimensions du produit (L x I x H): Composants batterie (Ni-CD / NI-MH / Li-ion

LI-ION)

Niveau de pression acoustique (L pa) 79 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A) Niveau de vibration (3 axes)  $\leq$  2,5 m/s<sup>2</sup> Incertitude de vibrations (facteur K) 1.5 m/s<sup>2</sup>

## **AVANTAGES PRODUITS**

- Atteint la force de soufflage plus élevée
- Peut également être utilisé pour dégonfler les chambres à air, les piscines de jeu et plus encore, avec un tuyau d'aération (option) fixé à l'arrière de la machine.
- Filtre pour empêcher les corps étrangers d'être aspiré
- 4 volume d'air de scène; Sélection sélectionnable selon votre application



Code EAN 0088381755436

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





## **PRODUITS COMPATIBLES**