

# Meuleuse 125 mm XGT

## GA041GZ

40 V max Li-Ion - Produit seul

X-LOCK pour les changements d'accessoires sans outil

Solution pour les applications industrielles exigeantes. AWS, se connecte aux aspirateurs compatibles Bluetooth. AFT, éteint le moteur si la vitesse de rotation ralentit soudainement ou si la roue est forcée de s'arrêter. Frein électrique pour une productivité maximale. Le moteur BL délivre 8 500 tr/min. Interrupteur à glissière avec verrouillage.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension xgt	✓
Protection de la batterie	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	3000 - 8500 min <sup>-1</sup>
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
AWS prêt	✓
Saisir	✓
Poids net du produit	2,3 kg
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	91 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	83 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	5,2 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>

Code EAN 0088381766708

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



### AVANTAGES PRODUITS

- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- Démarrage progressif pour plus de sécurité d'utilisation.
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Frein électrique pour une productivité accrue et une sécurité de l'utilisateur



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

158237-4

Poignée Soft Grip



199710-5

Adaptateur de carter ouvert en fermer



224447-6

Flasque



224554-5

Écrou

