

# Niveau laser à croix vert 3 x 360° CXT

## SK700GDZ

Niveau laser à croix vert CXT 12Vmax, 1H (360°) + 2V (360°).



12Vmax CXT XPT

### Caractéristiques techniques

Type de batterie	Li-ion
Tension nominale	10,8 V
Accus compris	0
Erreur maximale	+/-3mm / 10m
Nombre de lignes	1H (360°) + 2V (360°)
Portée	35 m
Portée avec détecteur	70 m
Plage de nivelage	4°
Température de l'air	-10 - 50 °C
Filetage de trépied	1/4", 5/8"
Classe d'étanchéité	IP54
Dimensions (Lo x La x H)	150 x 107 x 154 mm
Poids net	0,9 - 1,1 kg
Classe d'émission laser	II (525 Nm)

### Avantages pour l'utilisateur

- Laser autonivelant 3x 360° (3 faisceaux : 1 horizontal 360° + 2 verticaux 360°)
- Alimentation par un accu CXT. Un accu LXT peut être connectée aussi via l'adaptateur USB ADP05 (optionnel).
- Réglage simple avec que un bouton: ligne horizontale - ligne verticale - ligne horizontale et verticale
- Trois niveaux d'intensité (100% - 75% - 50%).
- Verrouillage de l'inclinaison pour le transport ainsi que pour la réalisation de pentes.
- Idéal pour les installations de cuisine, l'aménagement intérieur, la pose de carrelages, les installations électriques ou sanitaires etc.
- Muni d'un filetage 1/4" et d'un adaptateur à filetage 5/8" pour le montage sur tous les trépieds courants, y inclus les trépieds pour appareils photo.
- Livré dans une poche en cordura.

**EAN 0088381740739**

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



# Accessoires

## Accessoires standard

**LE00823195**

Plaque de mire pour faisceau vert



**LE00929103**

Sac de rangement laser



**LE00929104**

Support mural magnétique



## Accessoires optionnels

**CP00000001**

Adaptateur de batterie SK700 ADP09



**DEAADP06**

Adaptateur USB pour batterie CXT



**LE00855702**

récepteur laser LDX1



**TKOLM4001F**

Trépied 1,8m



**TKOLM5030F**

Trépied 2,9m

