

CST 120 UNO

CARACTÉRISTIQUES

- Conception robuste
- Guidage renforcé par barres chromées
- Tête de coupe inclinable et pendulaire
- Pieds amovibles

AVANTAGES

- Fiabilité machine
- Précision de coupe
- Permet des coupes par passes et en biseau jusqu'à 45 degrés.
- Facilités de transport et de stockage



DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	701846 01846
CODE EAN	5450248 713999

Tension / Puissance W	230V 1~/ 2,0kW (3Hp)
Fusible/Générateur	16A / 6kVA
Diamètre x alésage (mm)	Ø 350 x 25,4m
Dimensions (LxLxH) (mm)	1650x580x1400
Dimensions (sans pieds) (mm)	1650x580x850
Poids	105kg

Profondeur de coupe maxi. (mm)	110
Longueur de coupe maxi. (mm)	1200
Hauteur maxi. du matériau (mm)	130
Dimensions de la table (mm)	1200 x 560
Vitesse de l'outil maxi.	2800min ⁻¹
Vibrations mains-bras	< 2,5 m/s ²
Puissance / Pression sonore	88,5dB (A) / 73,5db (A)



AVANTAGES PRODUIT



LONGUEUR DE COUPE ET PROFONDEUR MAX



GUIDE DE COUPE

DISQUES RECOMMANDÉS POUR GAMME CST



Typologie / Matériaux	BÉTON	SILENCIO	UNIVERSAL	PIERRE NATURELLE	CÉRAMIQUE
Produit Recommandé	PRO BÉTON	EXTREME UNI SILENCIO	EXTREME UNIVERSAL	EXTREME GRANITE	EXTREME CERAM
Diamètre x Alésage (mm)	350 x 25,4	350 x 25,4	350 x 25,4	350 x 25,4	350 x 25,4
Référence	701846 27061	701846 28998	701846 12283	701846 01174	701846 30335
Page de référence	22	29	28	44	40