

# CS451 P13 FAIBLE VIBRATION

## CARACTÉRISTIQUES

- Châssis et guidon équipés de suspensions élastiques
- Démontage facile du réservoir d'eau
- Répartition des masses optimisée (positionnements du moteur et du réservoir)
- Réservoir d'eau de grande capacité (25L)

## AVANTAGES

- Amélioration des conditions de travail pour l'utilisateur
- Manipulation ergonomique
- Performances de coupe exceptionnelles
- Coupe à l'eau aisée dans des zones isolées



## DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	701846 28433
CODE EAN	5450248 397601

Energie	Essence
Type de moteur	HONDA GX390 Cyclonic
Puissance kW (Hp)	9,6kW (13Hp)
Diamètre x alésage (mm)	Ø 450 x 25,4
Profondeur de coupe maxi. (mm)	170
Dimensions (LxLxH) (mm)	1180 x 538 x 1040
Poids	112kg

Capacité du réservoir d'eau	25 L
Vitesse de l'outil maxi.	2573 min <sup>-1</sup>
Démarrage	Lanceur
Descente et monté du disque	Manuel
Propulsion	Poussé
Vibrations mains-bras	2,8 m/s <sup>2</sup>
Puissance / Pression sonore	105 dB (A) / 88 dB (A)



13HP




9,6kW



ESSENCE

## AVANTAGES PRODUIT



PROFONDEUR DE COUPE MAXI.



CHÂSSIS ET GUIDON ÉQUIPÉS DE SUSPENSIONS ÉLASTIQUES POUR MOINS DE VIBRATIONS



INDICATEUR DE PROFONDEUR DE COUPE



POULIES AVEC PALIERS DÉMONTABLES ET COURROIES POLY

## DISQUES RECOMMANDÉS POUR CS451

Typologie / Matériaux	BÉTON	SILENCIO	ASPHALT	MULTI-MATÉRIAUX
Produit Recommandé	EXTREME BÉTON	EXTREME BÉTON SILENCIO	EXTREME ASPHALT	4X4 EXPLORER +
Diamètre (mm)	450	450	450	450
Alésage (mm)	25,4	25,4	25,4	25,4
Référence	701846 01689	701846 31020	701846 94912	701846 47349
Page de référence	20	21	48	38