

# CB511 & **NOUVEAUTÉS** CB651

## CARACTÉRISTIQUES

- Interrupteurs de sécurité en fin de coupe.
- Équipées d'un anneau de levage et de deux rails de levage.
- Tables galvanisées rabattables pour garantir une meilleure durée de vie et un stockage facile

## AVANTAGES

- Sécurité d'utilisation.
- Faciles à transporter avec une grue, un chariot élévateur ou manuellement.
- Maintenances réduites.

## BAND INCLUDED

- Ruban Extreme CB511 & CB651 pour d'excellente performance.



### DONNÉES TECHNIQUES CB511

Référence 70184694702

### NOUVEAUTÉ CB651

Référence 70184602676

### CB511

### NOUVEAUTÉ CB651

Tension/ Puissance	230V 1~ / 1,85kW (2,5Hp)	230V 1~ / 1,85kW (2,5Hp)
Dimension de la bande	3850 x 27mm	4120 x 34mm
Dimensions (LxLxH)	1050 x 900 x 1840mm	1050 x 900 x 1980mm
Poids	203kg	207kg
Longueur de coupe maxi.	660mm	660mm
Hauteur maxi. du matériau	500mm	635mm
Poids	203kg	207kg
Dimensions	1050 x 900 x 1840mm	1050 x 900 x 1980mm



### AVANTAGES PRODUIT

<p>PROFONDEUR DE COUPE MAX. 500mm</p>	<p>PROFONDEUR DE COUPE MAX. 635mm</p>	<p>GUIDE DE COUPE</p>	<p>TABLE RABATTABLE</p>	<p>UTILISATION SÛRE</p>	<p>SCIAGE PRÉCIS</p>
PROFONDEUR DE COUPE MAX. CB511	PROFONDEUR DE COUPE MAX. CB 651				

### BANDES RECOMMANDÉES POUR CB511

Typologie / Matériaux	UNIVERSAL	UNIVERSAL
Produit Recommandé	<b>EXTREME BAND CB511</b>	<b>PRO BAND CB511</b>
Longueur	3850mm	3850mm
Référence	70184695024	70184601811

### BANDES RECOMMANDÉES POUR CB651

Typologie / Matériaux	UNIVERSAL	UNIVERSAL
Produit Recommandé	<b>EXTREME BAND CB511</b>	<b>PRO BAND CB511</b>
Longueur	4120mm	4120mm
Référence	70184603102	70184603103



### Nos conseils

#### IDÉAL POUR...

Les blocs en terre cuite et les blocs en béton cellulaire.

