

Famille : CHARGE - DÉMARRAGE

Marque : 

Chargeur démarreur sur roues 12/24V



DESCRIPTIF

Descriptif :

- Pour batteries WET-SPIREL/GEL-AGM, ainsi que Start&stop.
- Adapté à la charge et au démarrage de tous les systèmes électriques 12 et 24V.
- Automatique et contrôlé par microprocesseur.
- Processus de charge à 10 phases.
- Mode désulfatation.
- Mode Supply.
- Ecran digital.
- Pour voiture, camionnette, tracteur, camion.

Famille : CHARGE - DÉMARRAGE

Marque : 

Réf.	Alimentation	Caractéristiques	Courant de charge efficace	Modèle	Capacité nominale de ref AH 15H min max
54076	230V	Fusibles à fourches 3*100A	100A	TITAN 100	4/700
Courant conventionnel de référence norme en60335-2-29	Dimensions	Capacité batterie	Fréquence	Poids	Tension de sortie
70A	950x400x330mm	700Ah	50-60Hz	38kg	12/24V
Puissance absorbée charge-démarrage					
2kW-12kW					

Livré avec câbles de connexion avec pinces professionnelles en cuivre isolées, longueur 2,00m + télécommande pour démarrage à distance de 3,50m.