

1427P

# Ponceuse orbitale plateau 75mm-2,5-CV

PNEUMATIQUE



## Description

### FIABLE

Cette série de ponceuses orbitales 75 mm combine trois aspects techniques qui confèrent une grande fiabilité et une augmentation de la durée de vie de la machine :

Levier de commande très sensible, les a-coups sont donc moins nombreux ce qui augmentent la durée de vie.

Ponceuse bien adaptée pour les travaux de retouches ou pour des opérations sur de petites surfaces. Sa forme étudiée lui permet de travailler non seulement sur les surfaces irrégulières mais également sur des zones de forme arrondie. Les modèles 2,5 mm sont utilisables également pour la rénovation des optiques.

Profil ergonomique. Variateur de vitesse. Echappement à l'arrière sur bloc silencieux.

Sur cette référence le diamètre du coupleur doit être limité à 22mm.

## Données techniques

Référence	1427P	Excentration mm	2.5
Puissance Watt	240	Vitesse rotation tr/min	12000
Ø Plateau mm	75	Vibration m/s <sup>2</sup>	1.9
Niveau Sonore dBa	81	Pression alimentation bar	6.3
Consommation l/min	360	Raccord alimentation "	1/4"
Poids (g)	600	L (mm)	135
h (mm)	84	I (mm)	77
Garantie	Service Assistance Technique		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outils de l'Automobile SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute SAM 2020

[Consulter le catalogue](#)