

PEA-FLEX...

Flexible pour PEA fonctionnant à 6,5 bars pour bouteille 300 bars

PEA



Description

Caractéristiques communes flexibles :

- Raccord mâle spécifique pour connexion au détendeur
- Raccord femelle DIN avec un diamètre de passage interne de 7,2-7,4 mm
- Flexible en polyuréthane de 1,70 m renforcé par un câble acier anti-fouet assemblé par plusieurs éléments de fixation sur toute la longueur.

Différence entre les différents flexibles :

- Flexible 400l/min : débit à vide supérieure à 400l/min de 300 bars à 50 bars
- Flexible 200l/min : débit à vide proche de 200l/min de 300 bars à 50 bars
- Flexible 100l/min : débit à vide proche de 100l/min de 300 bars à 50 bars

CONFORT: Ergonomie de travail dans les mouvements

SECURITE: Système anti-fouet

EFFICACITE: Pas de perte de charge

Données techniques

Caractéristiques de l'article référence : PEA-FLEX11

Poids (g)	350	Garantie	Service Assistance Technique
------------------	-----	-----------------	------------------------------

Caractéristiques de l'article référence : PEA-FLEX12

Poids (g)	350	Garantie	Service Assistance Technique
------------------	-----	-----------------	------------------------------

Caractéristiques de l'article référence : PEA-FLEX14

Poids (g)	350	Garantie	Service Assistance Technique
------------------	-----	-----------------	------------------------------

Caractéristiques de l'article référence : PEA-FLEX54

Poids (g)	520	Garantie	Service Assistance Technique
------------------	-----	-----------------	------------------------------

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)