

Meuleuse d'angle 2 mains 2000 W
230 mm
EAG2000-G

RYOBI



- Idéale pour travailler le métal et autres matériaux tels que la pierre, le parpaing, le ciment, le marbre...
- Carter de sécurité orientable sans outil
- Poignée arrière pivotante sur 180° pour un travail de précision
- Démarrage progressif
- Interrupteur double sécurité et protection anti-redémarrage
- Système anti-redémarrage, Line Lock Out : les meuleuses Ryobi intègrent un dispositif de protection complet pour satisfaire aux normes de sécurité, relevant ainsi le niveau de protection de l'utilisateur à son maximum. Le système anti-redémarrage est un dispositif qui empêche toute mise en route accidentelle lors du branchement sur secteur en position ON / Ne redémarre pas lors d'une coupure de courant intempestive. Il sera nécessaire de remettre manuellement la meuleuse en position marche pour qu'elle redémarre

disque (mm)	230
Alésage Ø mm	22
Broche	M14
Code EAN	4892210128867
Emballage	Carton
Livré avec	1 meule à ébarber le métal Ø 230 mm, 1 clé de service, 1 carter de sécurité et 1 poignée auxiliaire 2 positions
Niveau de puissance acoustique (Lwa) (dB(A))	104
Poids (kg)	6.0
Puissance	2000W
Puissance	2000W
Réf	5133002193
Vitesse à vide (tr/min)	6000