

Marteau Perforateur SDS+ 4 modes
18V - 1,3 Joules EPTA - 1 batterie
Lithium+ 2,5 Ah
R18SDS-125S

RYOBI

ONE+



18V ONE+

3 ANS DE GARANTIE

- Force de frappe 1,3 Joules EPTA - idéal pour l'ensemble des travaux de la maison
- 4 Modes : perforation, burinage, burinage flottant et perçage pour un travail efficace et adapté à chaque situation
- Nouveau design compact
- Mandrin SDS+ - accepte tous les forets
- Poignée anti vibration pour un confort de travail optimal
- Eclairage LED pour une meilleure visibilité
- Nouveau GripZone microalvéolé pour une prise en main ferme et confortable et une meilleure maîtrise de la machine
- Outil de la gamme ONE+

| | |
|---|------------------|
| Cadence de frappe (Cps/min) | 0-5000 |
| Capacité acier (mm) | 13 |
| Capacité batterie (Ah) | 2.5 |
| Capacité bois (mm) | 16 |
| Capacité pierre (mm) | 16 |
| Chargeur inclus | Oui |
| Code EAN | 4892210162120 |
| Emballage | Sac de transport |
| Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A)) | 85.2 |
| Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A)) | 96.2 |
| Niveau de vibration (m/s ²) | 14,1 |
| Nombre de batterie(s) | 1 |
| Poids [sans batterie] [Kg] | 1.7 |
| Poids avec batterie (EPTA) (kg) | 2.1 |
| Puissance | 18 V |
| Puissance | 18 V |
| Réf | 5133003818 |
| Temps de charge (min) | 75 |
| Tolérance de vibration (m/s ²) | 1,5 |
| Tolérance de vibration de burinage (m/s ²) | 1.5 |
| Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²) | 1.5 |
| Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) | 3.0 |
| Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 3.0 |
| Type de batterie | Li-ion |
| Vibration de burinage (m/s ²) | 11.7 |
| Vibration de perçage dans le béton (m/s ²) | 14.1 |

*Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi : ryobitools.fr