

# Boulonneuse à chocs Brushless 4 modes 18V R18IW7-0

# RYOBI

18V ONE+



18V ONE+

BRUSHLESS

3 ANS DE GARANTIE

- Idéale pour la fixation des roues et les applications automobiles
- Moteur Brushless sans charbons : pas de frottement entre les charbons et le collecteur - pas d'étincelle : moins de chaleur - aimants 2x plus puissants en position inversée - contrôle électronique de l'énergie - protection contre la surcharge et la surchauffe. A puissance absorbée équivalente, la puissance restituée est supérieure avec un échauffement moindre et une durée de vie des pièces prolongée.
- 4 modes, 4 couples pour différents niveaux de puissance. Mode 1 : 150 Nm - Mode 2 : 200 Nm - Mode 3 : 270 Nm - Mode 4 Autostop : 120 Nm, idéal pour serrer les boulons de roues. En dévissage, 270 Nm pour déboulonner facilement. La boulonneuse ralentit une fois le boulon desserré pour l'attraper plus facilement.
- Variateur de vitesse bi-matière pour un meilleur contrôle

Cadence de frappe (Cps/min)	0-3900
Chargeur inclus	Non
Code EAN	4892210164568
Couple max (Nm)	270
Emballage	Carton recyclable
Livré avec	1 adaptateur hexagonal 1/4"
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	82.8
Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	93.8
Niveau de vibration (m/s <sup>2</sup> )	5.1
Nombre de batterie(s)	0
Poids [sans batterie] [Kg]	1.0
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.3
Puissance	18 V
Puissance	18 V
Réglages couple	150/200/270/120
Réf	5133004220
Tension (V)	18
Tolérance de vibration (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3.0
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3.0
Vitesse à vide (tr/min)	0-3000
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	1800
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	2200
Vitesse à vide en vitesse 3 (tr/min)	3000

\*Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi : ryobitools.fr