



BRC 30/15 C

L'autolaveuse injecteur/extracteur BRC 30/15 C est adaptée au nettoyage professionnel des moquettes. Cette autolaveuse convient pour le nettoyage classique et d'appoint.

1 Rendement de nettoyage élevé.

- La brosse-rouleau assure un nettoyage en profondeur
- Brosse-rouleau flottante pour une pression homogène.

2 Compact

- Idéal pour les surfaces entre 200 m² et 800 m²
- Stockage aisé.



BRC 30/15 C

- Compacte pour petites à moyennes surfaces
- Sens de déplacement en arrière
- Une brosse-rouleau à pression constante

Caractéristiques techniques

Référence	1.008-057.0	
Code EAN	4039784557192	
Rendement surfacique (nettoyage en profondeur / nettoyage d'appoint)	m²/h	150
Débit d'air		20
Dépression	mbar / kPa	300 / 30
Pression d'injection nettoyage en profondeur	bar	3,5
Débit d'injection nettoyage en profondeur	l/min	1
Largeur de travail en aspiration	mm	315
Réservoir eau propre/sale	l	15 / 17
Puissance de la turbine	W	1130
Puissance moteur brosse	W	80
Poids	kg	36
Dimensions (l x L x h)	mm	920 × 360 × 750

Équipement

Sens du déplacement		Marche arrière
Nombre de brosses	pièce(s)	1

BRC 30/15 C 1.008-057.0



		Référence	Dureté/Type de brosse	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Brosses-rouleaux (BR)									
Brosse Chevron	1	8.621-604.0		300 mm		1 pièce(s)			■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BRC 30/15 C 1.008-057.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Longueur	Prix	Descriptif	
Autres accessoires									
Adaptateur buse a main	1	8.631-030.0	1 pièce(s)						<input checked="" type="checkbox"/>
Suceurs sol									
Suceur sol DN 38, 330mm	2	4.130-061.0	1 pièce(s)	DN 38	330 mm			3 injecteurs, version avec rallonge, haute pression 1à 14 bars	<input type="checkbox"/>
Suceurs main									
Suceur main DN38 110mm	3	4.130-163.0	1 pièce(s)	DN 38	110 mm			Pour le nettoyage des meubles capitonnés avec puzzi 400 / E et puzzi 400 K, avec réducteur du débit d'eau 3.637-029, sauf puzzi 400 K	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'injection-extraction									
Flexible d'injection/d'extraction 38 mm 4 m	4	4.440-644.0	1 pièce(s)	DN 38	4 m			Complet, coupleur métal	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.