



NT 611 MWF

L'aspirateur NT 611 Mwf est un aspirateur eau et poussières polyvalent. Il peut être utilisé comme aspirateur classique ou comme un outil pour aspirer et refouler l'eau des inondations.

1 Rangements intégrés pour les accessoires

- Bumper de protection et rangement intégré des accessoires

2 Pompe à eau sale intégrée

- De grandes quantités d'eau peuvent être aspirées par l'intermédiaire de la pompe pour permettre une utilisation continue.



NT 611 MWF

Caractéristiques techniques

Référence	1.146-601.0	
Code EAN	4039784722576	
Débit d'air	l/s	57
Dépression	mbar / kPa	235 / 23,5
Capacité de la cuve	l	55
Puissance absorbée max.	W	2350
Puissance pompe d'évacuation	W	800
Diamètre nominal standard		40
Longueur câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB/A	63
Poids	kg	23
Dimensions (l x L x h)	mm	570 x 430 x 860

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4	Protection anti-chocs lors des déplacements	■
Tube d'aspiration	pièce(s) / m	2 x 0,5 / Métal	Guidon	■
Suceur eau et poussières	mm	370 / Aluminium	Indice de protection	I
Suceur fentes		■	Turbines d'aspiration sans entretien	pièce(s) 1
Crépine pour gros déchets		■		
Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)		■		
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■		
Matériau de la cuve		PVC		
Système à clips pour prolongation de flexible		■		
Pompe eau sale amovible		■		
Frein à main		■		

■ Standard.

NT 611 MWF 1.146-601.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Buses pour nettoyage de voitures									
SUCEUR VOITURES MAT. SYNTHET. 90MM DN40	23	6.900-952.0	1 pièce(s)	DN 40		90 mm		Plastique.	<input type="checkbox"/>
Suceurs voirie									
Suceur voirie	24	4.130-401.0	1 pièce(s)	DN 40		611 mm		Permet d'aspirer de vastes surfaces avec les modèles NT 70/2 ou NT 70/3. (Standard sur le modèle NT 70/2 Professionnel).	<input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseauté 45°									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	25	6.902-105.0	1 pièce(s)	DN 40	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceurs fauteuils									
	26	6.900-929.0						Synthétique	<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, acier inoxydable									
Tube d'aspiration, DN 40	27	6.902-081.0	1 pièce(s)	DN 40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	<input type="checkbox"/>
	28	6.906-531.0	1 pièce(s)	DN 40	1 m				<input type="checkbox"/>
Kits de réparation									
Kit de réparation, C 40	29	2.639-873.0	1 pièce(s)	DN 40				Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration (sans raccords)									
	30	6.389-839.0						(sans raccords)	<input type="checkbox"/>
Rallonges de flexibles (système à clip)									
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	31	6.906-344.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Flexible d'extension, C 40.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur									
Manchon de raccordement C-DN 40	32	5.407-109.0	1 pièce(s)	DN 40				Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	33	5.407-111.0	1 pièce(s)	DN 40				Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchons de réduction									
Manchon C40 / C35	34	5.407-113.0	1 pièce(s)	DN 40				Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.	<input type="checkbox"/>
Réducteurs (tube -> suceur)									
Manchon réducteur 40 mm	35	6.902-017.0	1 pièce(s)	DN 40				De DN 40 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	36	6.902-072.0	1 pièce(s)	DN 35				De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>
Kits d'accessoires pour aspirateurs pour usages spécifiques									
Kit pour pompiers	37	2.637-360.0		DN 40				Kit pour pompiers.	<input type="checkbox"/>
Filtre plissé plat (PTFE)									
Filtre-chassis plissé emballé© PTFE	38	6.907-455.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.