



## NT 30/1 Tact L

L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact L est puissant et robuste. Le système de décolmage automatique du filtre permet d'aspirer sans interruption de grosses quantités de déchets.



### 1 Cuve à déchets robuste avec pare-chocs et roulettes pivotantes en métal

- Roulettes avant robustes en métal et pivotantes pour une bonne manœuvrabilité et une capacité d'utilisation illimitée sur les chantiers
- La cuve à déchets robuste protège l'appareil contre les chocs et impacts.

### 2 Rangement intégré du flexible d'aspiration et du câble d'alimentation

- Permet de fixer en toute sécurité les flexibles de différents longueurs et diamètres.
- Le câble d'alimentation est toujours rangé de manière sûre durant le transport.

### 3 Boîtier de filtre amovible

- Grâce au boîtier de protection du filtre amovible, le filtre peut être retiré et réintroduit sans émission de poussières.
- Une mauvaise pose du filtre plissé plat est impossible.

### 4 Bouton de commande central

- Passage d'un mode à un autre aisé grâce au bouton de commande central



## NT 30/1 Tact L

- Filtre plissé plat PES
- Roulettes pivotantes en métal
- Préparation antistatique

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.148-201.0	
<b>Code EAN</b>	4039784973299	
<b>Débit d'air</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Capacité de la cuve</b>	<b>l</b>	30
<b>Puissance absorbée max.</b>	<b>W</b>	1380
<b>Diamètre nominal standard</b>		DN 35
<b>Niveau de pression acoustique</b>	<b>dB/A</b>	69
<b>Matériau de la cuve</b>		PVC
<b>Nombre de moteurs</b>		1
<b>Fréquence</b>	<b>Hz</b>	50-60
<b>Tension</b>	<b>V</b>	220-240
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	13,5
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	<b>mm</b>	560 × 370 × 580

### Équipement

<b>Flexible d'aspiration</b>	<b>m</b>	2,5
<b>Sac filtrant</b>		Non tissé
<b>Suceur eau et poussières</b>	<b>mm</b>	360
<b>Suceur fentes</b>		■
<b>Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint</b>		■
<b>Préparation antistatique</b>		■
<b>Filtre plissé plat</b>		PES
<b>Décolmatage du filtre</b>		Système de décolmatage Tact
<b>Protection anti-chocs lors des déplacements</b>		■
<b>Indice de protection</b>		II
<b>Roulette avec frein</b>		■

■ Standard.

# NT 30/1 TACT L 1.148-201.0

**KÄRCHER**



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif		
<b>Sacs plastiques pour évacuer les déchets avec peu de poussière</b>										
Sac d'élimination de 10 pièces PE	1	2.889-158.0	10 pièce(s)							■
<b>Filtre plissé plat (PES)</b>										
Filtre plissé plat (PES)	2	6.904-360.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M.		■
<b>Sacs filtrants en non-tissé (3 couches)</b>										
Filtre de toison 5 pièce 30 Liter	3	2.889-154.0	5 pièce(s)							■
<b>Coudes synthétique</b>										
Coude emballé NW35 2K	4	2.889-170.0	1 pièce(s)	DN 35						■
Coude emballé NW40 1K	5	2.889-171.0	1 pièce(s)	DN 40						□
Coude conducteur électrique emballé NW40	6	2.889-172.0	1 pièce(s)	DN 40						□
Coude conducteur électrique emballé NW35	7	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35						□
Coude complet emballé NW35 2K	8	2.889-168.0	1 pièce(s)	DN 35						□
<b>Suceurs sol</b>										
Buse de sol emballé NW35 360mm	9	2.889-152.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm				■
Buse de sol anthracite emballé NW35	10	2.889-173.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm				■
Buse de sol anthracite emballé NW40	11	2.889-174.0								□
Buse de sol DN35	12	6.906-512.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0).		□
Buse de sol neutre DN35	13	6.906-384.0	1 pièce(s)	DN 35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0), résistantes aux hydrocarbures.		□
	14	2.889-118.0	1 pièce(s)	DN 35		400 mm				□
<b>Suceurs fentes</b>										
Buse pour fentes humide et sec emballé N	15	2.889-159.0	1 pièce(s)	DN 35	225 mm					■
	16	2.889-160.0	1 pièce(s)	DN 40	225 mm					□
<b>Tubes d'aspiration, acier inoxydable</b>										
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	17	2.889-192.0	1 pièce(s)	DN 35	550 mm					■
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	18	2.889-194.0	1 pièce(s)	DN 40	550 mm					□
<b>Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>										
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	19	2.889-134.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m					■
	20	2.889-133.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m					□
Tuyau flexible emballé NW35 2.0m	21	2.889-161.0	1 pièce(s)	DN 35	2 m					□
Tuyau flexible emballé NW35 4.0m	22	2.889-135.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m					□
Tuyau flexible conducteur électrique emb	23	2.889-136.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m					□
	24	2.889-137.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m					□
Tuyau flexible emballé NW40 4m	25	2.889-138.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m					□
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	26	2.889-139.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m					□
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	27	2.889-140.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m					□
Tuyau flexible conducteur électrique emb	28	2.889-141.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m					□
	29	2.889-142.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m					□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 30/1 TACT L 1.148-201.0

**KÄRCHER**



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Tubes d'aspiration métal</b>									
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	30	2.889-191.0	1 pièce(s)	DN 35	550 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur</b>									
Manchon conducteur électrique emballé NW	31	2.889-151.0	1 pièce(s)	DN 35					<input type="checkbox"/>
<b>Filtre plissé plat (papier)</b>									
Filtre plat seulement pour remplacement	32	6.904-367.0	1 pièce(s)					Papier, certifié pour la classe de poussières M.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtre plissé plat (PTFE)</b>									
Filtre-chassis plissé emballé© PTFE	33	6.907-455.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
<b>Filtre gros déchets</b>									
Filtre gros déchets	34	6.904-287.0	1 pièce(s)					Métal, perforé, inadapté pour l'aspiration de poussières.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtre à membrane / Filtre tissu</b>									
Filtre à membrane emballé Kärcher	35	2.889-281.0							<input type="checkbox"/>
<b>Filtre HEPA, classe poussières H</b>									
Filtre plissé plat HEPA	36	6.904-242.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	<input type="checkbox"/>
<b>Brosses universelles</b>									
Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm	37	6.900-425.0	1 pièce(s)	DN 35	120 mm			Synthétique, garniture solide transparente, 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Buses pour nettoyage de voitures</b>									
Tuyère de voiture DN35	38	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs mixtes (poussières)</b>									
Suceur combiné (poussières) DN 35 mm	39	6.906-511.0	1 pièce(s)	DN 35		270 mm		Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceur-pinceau</b>									
Pinceau d'aspiration DN35	40	6.903-862.0	1 pièce(s)	DN 35		70 mm		70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	<input type="checkbox"/>
<b>Kits de réparation</b>									
Kit de réparation NW35	41	2.889-149.0	1 pièce(s)	DN 35					<input type="checkbox"/>
Kit de réparation NW40	42	2.889-150.0	1 pièce(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
<b>Rallonges de flexibles (système à clip)</b>									
Tuyau rallonge emballé NW35 2.5m	43	2.889-145.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	44	2.889-146.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>									
Outil de poussière de perçage	45	2.679-000.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
<b>Kits d'accessoires pour aspirateurs pour usages spécifiques</b>									
Kit universel pour artisans et professionnels DN35	46	2.637-595.0		DN 35				Kit universel pour artisans et professionnels.	<input type="checkbox"/>
Kit de nettoyage pour chaudières 35 mm	47	2.638-852.0		DN 35				Kit de nettoyage pour chaudières.	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires nettoyage automobile DN35	48	2.862-166.0		DN 35				Kit d'accessoires nettoyage automobile.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.