



## T 12/1 Hf

L'aspirateur poussières T 12/1 Hf est la solution pour le nettoyage approfondi et efficace dans les avions. Il fonctionne sous la tension de bord (110 V, 400 Hz).

### **1** Le spécialiste du nettoyage d'avions

- Le T 12/1 Hf fonctionne sous la tension de bord et il dispose d'un câble de 25 m. La solution parfaite pour les avions.

## T 12/1 Hf

- Tension de bord (110V, 400Hz)
- Câble de 25 mètres
- Interrupteur à pied ergonomique

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.355-147.0	
<b>Code EAN</b>	4054278190921	
<b>Débit d'air</b>	<b>l/s</b>	53
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	240 / 24
<b>Capacité de la cuve</b>	<b>l</b>	12
<b>Puissance absorbée max.</b>	<b>W</b>	900
<b>Diamètre nominal standard</b>		32
<b>Longueur câble</b>	<b>m</b>	25
<b>Niveau de pression acoustique</b>	<b>dB/A</b>	62
<b>Niveau de puissance acoustique</b>	<b>dB/A</b>	78
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	7,8
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	<b>mm</b>	410 × 315 × 340

### Équipement

<b>Flexible d'aspiration</b>	<b>m</b>	2,5
<b>Tube d'aspiration</b>	<b>pièce(s) / m</b>	2 × 0,5 / Métal
<b>Tube télescopique</b>		-
<b>Sac filtrant</b>		Non tissé
<b>Suceur sol combiné</b>	<b>mm</b>	285
<b>Matériau de la cuve</b>		PVC
<b>Système à clips pour prolongation de flexible</b>		■
<b>Indice de protection</b>		II
		■

■ Standard.

# T 12/1 HF

## 1.355-147.0

**KÄRCHER**


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Crépine filtre principal</b>									
Panier à filtre principal permanent	1	4.731-011.0	1 pièce(s)					Non tissé aiguilleté en polyester renforcé, lavable jusqu'à env. 40 °C.	■
<b>Coudes synthétique</b>									
Coude plastique, système à clips C 32	2	4.408-051.0	1 pièce(s)	DN 32				C-32 mm. Plastique avec système à clips C-32.	■
<b>Flexibles d'aspiration (système à clip)</b>									
Flexible d'aspiration	3	4.440-911.0	1 pièce(s)	DN 32	2,5 m			2,5 m. Avec raccordement d'aspirateur poussières et raccord à clips, C 32.	■
<b>Filtre pour air de sortie</b>									
Filtre d'air sortant standard	4	6.414-802.0	3 pièce(s)					Filtres d'air sortant standard.	■
Filtre de protection du moteur	5	6.414-611.0	5 pièce(s)					Filtre de protection du moteur, non tissé de recharge, à remplacer en cas d'encrassement plus important.	■
<b>Sacs filtrants en non-tissé (3 couches)</b>									
Filtre en papier toison	6	6.904-315.0	10 pièce(s)					Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.	■
<b>Suceurs mixtes (poussières)</b>									
Buse combinée emballée aspirateur BV DN32 - Avec emballage	7	6.907-410.0	1 pièce(s)	DN 32		270 mm			■
Buse à parquets emballé D360 NW35	8	2.889-196.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm			□
Buse à parquets emballé D300 NW35	9	2.889-197.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm			□
<b>Tubes d'aspiration métal</b>									
Tuyau d'aspiration noir DN32	10	6.906-618.0	1 pièce(s)	DN 32	0,5 m			Métal, revêtement noir, DN 0,5 m.	■
<b>Suceurs fentes</b>									
Buse pour fentes emballé NW35	11	2.889-130.0	1 pièce(s)	DN 35	210 mm				□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.