



HD 13/35-4

Le nettoyeur très haute pression eau froide HD 13/35-4 est doté d'un moteur électrique. Ce nettoyeur est idéal pour des applications multiples dans l'industrie et le bâtiment.



1 Pompe à vilebrequin hautes performances

- Fiable et durable : la pompe à vilebrequin haute performances de Kärcher garantit une pression optimale.

2 Rangement sûr

- Les accessoires et outils sont rangés dans un boîtier protégé. Ainsi, tout est toujours impeccable et à disposition de l'utilisateur.



HD 13/35-4

Caractéristiques techniques

Référence		1.367-154.0
Code EAN		4039784730984
Pression de service	bar / MPa	100-350 / 10-35
Débit	l/h	500-1300
Température maxi d'admission	Température max. eau (°C)	max. 60
Entrainement		Moteur électrique 400 V / 50 Hz
Puissance du moteur	kW	15
Poids	kg	190
Dimensions (l x L x h)	mm	930 x 800 x 920

Équipement

Démarrreur électrique		-
Flexible haute pression	m	10 / Robuste
Poignée-pistolet		Poignée-pistolet industrielle
Lance en inox	mm	700
Buse à jet plat		■
Valve de sécurité avec disque de rupture		■
Compteur d'heures de fonctionnement		■

■ Standard.

HD 13/35-4 1.367-154.0

KÄRCHER




		Référence	Longueur				Prix	Descriptif	
Flexibles haute pression									
Conduite tuyau DN10 62MPa 10m	1	6.391-846.0						DN 10 10 m. 620 bar, M 22 × 1,5.	■
Flexible haute pression, DN 8, 3 m	2	6.391-856.0						DN 8 3 m. 640 bar, M 22 × 1,5.	□
Flexible haute pression, DN 8, 10 m	3	6.391-848.0						DN 8 10 m. 640 bar, M 22 × 1,5.	□
Flexible haute pression, DN 8, 20 m	4	6.391-857.0						DN 8 20 m. 640 bar, M 22 × 1,5	□
Tuyau flexible haute pression DN 10 / 62	5	6.391-847.0						DN 10 20 m. 620 bar, M 22 × 1,5.	□
	6	6.391-019.0							□
Lances									
Poignée pistolet seulement pour remplace	7	4.775-824.0							■
Kit additionnel support d'épaule	8	2.639-251.0							□
Lances									
Lance 700 mm	9	4.760-679.0						700 mm. Avec raccord pour buses.	■
Lance d'incendie complet 60 Mpa 1050 mm	10	4.760-653.0						1050 mm. Avec raccord pour buses.	□
Lance d'incendie complet 1550 mm 65 MPa	11	4.760-675.0						1500 mm. Avec raccord pour buses.	□
Lance d'incendie complet 2050 mm 65 MPa	12	4.760-677.0						2050 mm. Avec raccord pour buses.	□
	13	4.760-699.0							□
Power buses									
Buse à jet plat	14	5.765-166.0						15°, 350 bar, 1300 l/h (électrique).	■
Buse à jet crayon 0046	15	5.765-162.0						350 bar, 1300 l/h (électrique).	□
Kits de fixation									
Kit de sécurité manque d'eau	16	2.641-922.0						Pour moteurs électriques.	□
Kit roues additionnelles	17	2.851-028.0						Kit roues additionnelles.	□
Kupplungen und Verbinder									
Graisse pour vis en inox	18	6.280-180.0							□
Embrayage -2xM22x1,5	19	4.403-004.0							□
Einstrahlige Rotordüsen									
Rotabuse	20	4.767-173.0						350 bar, 1,35 mm, M 20 × 1.	□
Rotabuse F7	21	6.415-914.0							□
Kit de réparation Rotabuse F7	22	6.025-436.0							□
Outil de remplacement du siège du rotor	23	6.025-233.0						Pour F3, F4, F1, F25	□
Nettoyage des canalisations									
	24	6.470-223.0							□
	25	5.763-090.0							□
Buse de nettoyage des conduites Quattro	26	5.763-091.0							□
Buse de nettoyage des conduites rotor 12	27	5.763-092.0							□
	28	6.392-401.0							□
	29	6.392-402.0							□
	30	6.392-403.0							□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

HD 13/35-4 1.367-154.0

KÄRCHER



		Référence	Longueur				Prix	Descriptif	
Nettoyeur de surfaces									
FRI 50 Me 50 MPa	31	2.643-577.0							☐
Lot de gicleurs 025 FRI 50	32	6.415-045.0							☐
Pulvérisateurs abrasifs									
Adaptateur nécessaire pour lance de sablage	33	5.401-325.0						M 20 × FI vers 9/16" UNF FE.	☐
	34	9.872-435.0							☐
Gicleur	35	6.025-346.0							☐
	36	9.886-551.0							☐
Buse F98, D 0,70mm	37	6.025-255.0							☐
Lance d'aspiration	38	6.025-258.0						Permet d'aspirer le liquide de pulvérisation.	☐
Flexible pour produit de sablage	39	6.025-308.0						Flexible pour produit de sablage.	☐
Outil de montage pour buses	40	6.025-257.0						Pour buses F98.	☐
Sable	41	6.025-309.0						25 kg, 0,5-1 mm, sable de grenat.	☐
	42	6.025-310.0						25 kg, 0,7-1,4 mm, sable de grenat.	☐
Mehrstrahlige Rotordüsen									
Tête porte-buses TD09	43	9.899-828.0							☐
Buse vissable									
Buse bouchon F21	44	6.025-237.0							☐
Buse à jet rond F21, saphir	45	9.886-216.0							☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.