



HD 18/50-4 Cage Classic

Le nettoyeur très haute pression à eau froide HD 18/50-4 Cage Classic, à moteur électrique, offre une pression de travail de 500 bar et un débit d'eau de 30 l/min pour un nettoyage parfait.



1 Soupape de décompression

- La soupape de dépression réduit la pression dans le flexible haute pression et la pompe. Elle protège ainsi le nettoyeur des pics de surpression à chaque relâchement de la poignée.
- Démarrage plus souple pour l'utilisateur grâce à une augmentation très progressive de la pression lorsque la poignée est activée.

2 Grande mobilité

- Les grandes roues et le centre de gravité équilibré assurent une grande mobilité et une stabilité de l'appareil malgré sa taille.
- Un crochet d'encrage permet le levage par grue, palan ou chariot élévateur pour un transport sécurisé et facilité même sur terrains accidentés.



HD 18/50-4 Cage Classic

- Pompe de gavage en amont pour l'eau (en option)
- Sécurité manque d'eau via pressostat de série

Caractéristiques techniques

Référence		1.367-160.0
Code EAN		4054278223346
Pression de service	bar / MPa	500 / 50
Débit	l/h	1800
Température maxi d'admission	Température max. eau (°C)	max. 60
Type de pompe		Vilebrequin
Entrainement		Moteur électrique 400 V / 50 Hz
Puissance du moteur	kW	30
Poids	kg	321
Dimensions (l x L x h)	mm	747 × 1317 × 1093

Équipement

Démarrageur électrique		-
Flexible haute pression	m	20 / Robuste
Poignée-pistolet		Poignée-pistolet industrielle
Lance en inox	mm	700
Buse à jet plat		■
Valve de sécurité avec disque de rupture		■
Compteur d'heures de fonctionnement		■

■ Standard.

HD 18/50-4 CAGE CLASSIC

1.367-160.0

KÄRCHER


		Référence	Longueur				Prix	Descriptif	
Flexibles haute pression									
Tuyau flexible haute pression DN 10 / 62	1	6.391-847.0						DN 10 20 m. 620 bar, M 22 × 1,5.	■
Conduite tuyau DN10 62MPa 10m	2	6.391-846.0						DN 10 10 m. 620 bar, M 22 × 1,5.	□
	3	6.391-019.0							□
Lances									
Poignée pistolet seulement pour remplace	4	4.775-824.0							■
Kit additionnel support d'épaule	5	2.639-251.0							□
Lances									
Lance 700 mm	6	4.760-679.0						700 mm. Avec raccord pour buses.	■
Lance d'incendie complet 60 Mpa 1050 mm	7	4.760-653.0						1050 mm. Avec raccord pour buses.	□
Lance d'incendie complet 1550 mm 65 MPa	8	4.760-675.0						1500 mm. Avec raccord pour buses.	□
Lance d'incendie complet 2050 mm 65 Mpa	9	4.760-677.0						2050 mm. Avec raccord pour buses.	□
	10	4.760-699.0							□
Power buses									
Buse à jet plat	11	5.765-263.0							■
	12	2.113-073.0							□
	13	2.113-075.0							□
	14	2.113-077.0							□
Buse à jet crayon 0046	15	5.765-264.0							□
	16	2.113-074.0							□
	17	2.113-076.0							□
	18	2.113-078.0							□
Kits de fixation									
Kit additionnel pompe refoulante HD 18/5	19	2.637-017.0							□
Kupplungen und Verbinder									
Graisse pour vis en inox	20	6.280-180.0							□
Embrayage -2xM22x1,5	21	4.403-004.0							□
Einstrahlige Rotordüsen									
Rotabuse F9	22	6.415-060.0							□
Kit de réparation Rotabuse F9	23	6.025-526.0							□
Nettoyage des canalisations									
	24	6.470-223.0							□
Buse de nettoyage des conduites type 180	25	6.025-527.0							□
Buse de nettoyage des conduites 1800l/h	26	6.025-528.0							□
	27	6.392-401.0							□
	28	6.392-402.0							□
	29	6.392-403.0							□
Buse de nettoyage des conduites rotor 18	30	6.025-529.0							□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

HD 18/50-4 CAGE CLASSIC

1.367-160.0

KÄRCHER


		Référence	Longueur				Prix	Descriptif	
Nettoyeur de surfaces									
FRI 50 Me 50 MPa	31	2.643-577.0							☐
Lot de gicleurs 030 FRI 50 Me	32	6.415-059.0							☐
Pulvérisateurs abrasifs									
Adaptateur nécessaire pour lance de sablage	33	5.401-325.0						M 20 × FI vers 9/16" UNF FE.	☐
Projecteur abrasif HD 18/50	34	9.917-716.0							☐
Gicleur	35	6.025-346.0							☐
	36	9.886-552.0							☐
	37	9.886-538.0							☐
Lance d'aspiration	38	6.025-258.0						Permet d'aspirer le liquide de pulvérisation.	☐
Flexible pour produit de sablage	39	6.025-308.0						Flexible pour produit de sablage.	☐
Outil de montage pour buses	40	6.025-257.0						Pour buses F98.	☐
Sable	41	6.025-309.0						25 kg, 0,5-1 mm, sable de grenat.	☐
	42	6.025-310.0						25 kg, 0,7-1,4 mm, sable de grenat.	☐
Mehrstrahlige Rotordüsen									
Tête porte-buses TD06	43	9.886-875.0							☐
Buse vissable									
Buse à jet rond F21, saphir	44	6.025-222.0							☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.