



HD 13/35 Pe

Le nettoyeur très haute pression HD 13/35 Pe est un modèle à eau froide. Equipé d'un moteur thermique, ce nettoyeur est adapté pour des applications dans l'industrie et le bâtiment.



1 Pistolet industriel

- Robuste et durable : le nouveau pistolet pour l'industrie de Kärcher a été tout spécialement conçu pour affronter les conditions d'utilisation les plus exigeantes.

3 Mobile

2 Réglage de la vitesse de rotation

- La vitesse de rotation est ralentie automatiquement à l'état de veille. Cela permet de ménager le moteur et d'économiser de l'énergie.

4 Indépendance



HD 13/35 Pe

■ Réglage de la vitesse de rotation

Caractéristiques techniques

Référence	1.367-505.0	
Code EAN	4039784731004	
Pression de service	bar / MPa	100-350 / 10-35
Débit	l/h	500-1300
Température maxi d'admission	Température max. eau (°C)	max. 60
Entrainement	Honda GX 660 Essence	
Puissance du moteur	kW	16
Poids	kg	135
Dimensions (l x L x h)	mm	930 x 800 x 920

Équipement

Démarrateur électrique	■
Flexible haute pression	m 10 / Robuste
Poignée-pistolet	Poignée-pistolet industrielle
Lance en inox	mm 700
Buse à jet plat	■
Valve de sécurité avec disque de rupture	■
Compteur d'heures de fonctionnement	■
■ Standard.	

HD 13/35 PE 1.367-505.0

KÄRCHER



		Référence	Longueur			Prix	Descriptif	
Flexibles haute pression								
Conduite tuyau DN10 62MPa 10m	1	6.391-846.0					DN 10 10 m. 620 bar, M 22 × 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible haute pression, DN 8, 3 m	2	6.391-856.0					DN 8 3 m. 640 bar, M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, DN 8, 10 m	3	6.391-848.0					DN 8 10 m. 640 bar, M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, DN 8, 20 m	4	6.391-857.0					DN 8 20 m. 640 bar, M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible haute pression DN 10 / 62	5	6.391-847.0					DN 10 20 m. 620 bar, M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
	6	6.391-019.0						<input type="checkbox"/>
Lances								
Poignée pistolet seulement pour remplace	7	4.775-824.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Kit additionnel support d'épaule	8	2.639-251.0						<input type="checkbox"/>
Lances								
Lance 700 mm	9	4.760-679.0					700 mm. Avec raccord pour buses.	<input checked="" type="checkbox"/>
Lance d'incendie complet 60 Mpa 1050 mm	10	4.760-653.0					1050 mm. Avec raccord pour buses.	<input type="checkbox"/>
Lance d'incendie complet 1550 mm 65 MPa	11	4.760-675.0					1500 mm. Avec raccord pour buses.	<input type="checkbox"/>
Lance d'incendie complet 2050 mm 65 Mpa	12	4.760-677.0					2050 mm. Avec raccord pour buses.	<input type="checkbox"/>
	13	4.760-699.0						<input type="checkbox"/>
Power buses								
Buse à jet plat	14	5.765-165.0					15°, 350 bar, 1300 l/h (essence, 60 Hz).	<input checked="" type="checkbox"/>
Buse à jet crayon 0046	15	5.765-161.0					350 bar, 1300 l/h (essence, 60 Hz).	<input type="checkbox"/>
Kits de fixation								
Kit de sécurité manque d'eau	16	2.641-923.0					Pour moteurs thermiques.	<input type="checkbox"/>
Kit roues additionnelles	17	2.851-028.0					Kit roues additionnelles.	<input type="checkbox"/>
Kupplungen und Verbinder								
Graisse pour vis en inox	18	6.280-180.0						<input type="checkbox"/>
Embrayage -2xM22x1,5	19	4.403-004.0						<input type="checkbox"/>
Einstrahlige Rotordüsen								
Rotabuse	20	4.767-173.0					350 bar, 1,35 mm, M 20 × 1.	<input type="checkbox"/>
Rotabuse F7	21	6.415-914.0						<input type="checkbox"/>
Kit de réparation Rotabuse F7	22	6.025-436.0						<input type="checkbox"/>
Outil de remplacement du siège du rotor	23	6.025-233.0					Pour F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
Nettoyage des canalisations								
	24	6.470-223.0						<input type="checkbox"/>
	25	5.763-090.0						<input type="checkbox"/>
Buse de nettoyage des conduites Quattro	26	5.763-091.0						<input type="checkbox"/>
Buse de nettoyage des conduites rotor 12	27	5.763-092.0						<input type="checkbox"/>
	28	6.392-401.0						<input type="checkbox"/>
	29	6.392-402.0						<input type="checkbox"/>
	30	6.392-403.0						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

HD 13/35 PE

1.367-505.0

KÄRCHER



		Référence	Longueur				Prix	Descriptif	
Nettoyeur de surfaces									
FRI 50 Me 50 MPa	31	2.643-577.0							<input type="checkbox"/>
Lot de gicleurs 025 FRI 50	32	6.415-045.0							<input type="checkbox"/>
Pulvérisateurs abrasifs									
Adaptateur nécessaire pour lance de sablage	33	5.401-325.0						M 20 × FI vers 9/16" UNF FE.	<input type="checkbox"/>
	34	9.872-435.0							<input type="checkbox"/>
Gicleur	35	6.025-346.0							<input type="checkbox"/>
	36	9.886-551.0							<input type="checkbox"/>
Buse F98, D 0,70mm	37	6.025-255.0							<input type="checkbox"/>
Lance d'aspiration	38	6.025-258.0						Permet d'aspirer le liquide de pulvérisation.	<input type="checkbox"/>
Flexible pour produit de sablage	39	6.025-308.0						Flexible pour produit de sablage.	<input type="checkbox"/>
Outil de montage pour buses	40	6.025-257.0						Pour buses F98.	<input type="checkbox"/>
Sable	41	6.025-309.0						25 kg, 0,5-1 mm, sable de grenat.	<input type="checkbox"/>
	42	6.025-310.0						25 kg, 0,7-1,4 mm, sable de grenat.	<input type="checkbox"/>
Mehrstrahlige Rotordüsen									
Tête porte-buses TD09	43	9.899-828.0							<input type="checkbox"/>
Buse vissable									
Buse bouchon F21	44	6.025-237.0							<input type="checkbox"/>
Buse à jet rond F21, saphir	45	9.886-216.0							<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.