Algimouss PRO

NETTOYANT SURPUISSANT PRÊT À L'EMPLOI

ALGINET FLASH PAE

Nettoie les salissures tenaces et redonne un aspect propre.

MURS ET FAÇADES

Photo non contractuelle.

- Efficace contre les verdissures, graisses et traces de pollution
- Facile et rapide à appliquer
  Efficace en 60 minutes
- Sans chlore

CONSOMMATION

1 litre = jusqu'à 6 m² nettoyés

CONDITIONNEMENT	GENCOD
Bidon de 5L	3490260**19001**1
Bidon de 10L	3490260**19002**8
Fût de 200L	3490260**19004**2
Cuve de 1000L	3490260**19005**9

PROPRIÉTÉS

- Nettoie efficacement les micro-organismes et traces de pollution. Ce produit est conseillé en première application sur les supports sales avant tout traitement.
- Ne modifie pas l'aspect, ni la structure du matériau.
- Ne contient ni chlore, ni acide, ni solvant.
- Utilisable par temps de pluie.

SUPPORTS

Tous matériaux de murs et façades : pierres naturelles ou reconstituées, briques, crépis, enduits, béton, ciment, RPE, etc.

RECOMMANDATIONS

- Conditions d'application : entre 5° et 30°C.
- Protéger les matériaux sensibles aux alcalins (métaux, peintures...) et la végétation environnante.
- Sur supports difficiles, le résultat définitif est visible après 15 jours.
- Sur certains supports, une deuxième application peut s'avérer nécessaire.
- Ne pas coucher le bidon.
- Conformément au DTU en vigueur, en cas de contamination, appliquer un traitement avant remise en peinture.
- Stocker en local hors gel.

MODE D'EMPLOI

1. **Bien agiter le produit avant emploi.**
2. Humidifer le support avant l'application.
3. Appliquer le **produit pur** à l'aide d'un pulvérisateur.
4. Laisser agir 45 à 60 minutes selon l'encrassement.
5. Rincer au nettoyeur haute pression (pression adaptée).
6. Nettoyer les outils à l'eau après l'application.

PRODUITS ASSOCIÉS

- ALGIMOUSS
- ALGIMIX
- ALGI21
- ALGI201
- ALGI202
- ALGIFUGE

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité
Contactez-nous : fds@algimouss.com

Algimouss
FABRIQUÉ EN FRANCE
ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com