

Algimouss — PRO —

PEINTURE DÉCORATIVE PRÊTE À L'EMPLOI

ALGITOIT

Peinture protectrice et imperméabilisante

TOITURES



Photo non contractuelle.



Haute résistance face aux intempéries et atmosphère marine



Augmente la durée de vie du matériau



Embellit la maison



CONSOMMATION

1kg = environ 2,5 m² protégés

CONDITIONNEMENT	GENCOD
Seau de 6kg Brun	3490260280033
Seau de 20kg Brun	3490260280200
Seau de 6kg Noir ardoise	3490260280071
Seau de 20kg Noir ardoise	3490260280224
Seau de 6kg Rouge brique	3490260280095
Seau de 20kg Rouge brique	3490260280248
Seau de 6kg Rouge tuile	3490260280170
Seau de 20kg Rouge tuile	3490260280217

Brun

Noir ardoise

Rouge brique

Rouge tuile



PROPRIÉTÉS

- Peinture en phase aqueuse, d'aspect mat.
- Très bonne adhérence et séchage rapide.
- Excellente tenue aux intempéries, notamment en atmosphère industrielle et marine.

SUPPORTS

Tuiles (béton, terre cuite), plaques ondulées et ardoises fibres-ciment, etc.

RECOMMANDATIONS

- La préparation du support et les conditions de mise en œuvre doivent être réalisées en conformité avec les prescriptions de la norme NF P84-404 (réf. DTU 42.1).
- Ne jamais appliquer sur plastiques, métaux, verre, bardeaux bitumineux.**
- Ne jamais appliquer à des **températures inférieures à 8°C**, ni **par temps très chaud** sur un support **longtemps exposé au soleil**.
- Respecter un délai de 24 à 48 heures de séchage entre l'application de 2 couches successives.
- Stocker en local hors gel.

MODE D'EMPLOI

- Le support doit être propre, sec, stable, et **traité obligatoirement** avec **ALGIMOUSS**. Laisser le traitement agir pendant minimum 5 jours avant l'application de ce produit.
- En cas de support poudreux ou farineux, il est **indispensable d'appliquer une sous-couche de PRIMAIRE ALGITOIT 24 heures au préalable**.
- Appliquer deux couches de peinture au pistolet, au pinceau ou au rouleau.
- La dilution à l'eau varie suivant le mode d'application et la porosité des supports :
 - 1^{re} couche : dilution de 10 % maximum,
 - 2^e couche : dilution de 5 % maximum.
- Nettoyer les outils à l'eau **immédiatement** après utilisation.

PRODUITS ASSOCIÉS



ALGINET TOITURES



ALGIMOUSS **ALGIMIX**



PRIMAIRE ALGITOIT

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : fds@algimouss.com

Algimouss

FABRIQUÉ EN FRANCE

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com

NETTOYAGE

TRAITEMENT

PROTECTION

EQUIPEMENT