

Hydro-Roc Color

Fiche Technique

Hydrofuge Minéralisant Coloré Prêt à l'emploi

Description

Teintant : Embellit les bétons. Décore les matériaux poreux. Redonne de l'éclat et ravive la teinte.

Minéralisant : durcit et rend les matériaux moins friables. Augmente la résistance du support, la dureté de la surface et retarde le vieillissement. Renforce la résistance à l'usure. Supprime le farinage.

Imperméabilisant : Évite la pénétration de l'eau et rend les matériaux moins poreux. Évite l'éclatement dû au gel. Augmente la résistance aux taches, aux graisses, aux UV, à la pollution.

Pour supports absorbants (poreux)



Caractéristiques

Hydrofuge coloré minéralisant prêt à l'emploi pour la protection et la rénovation des supports minéraux poreux.

Permet d'imperméabiliser, durcir et rajeunir/recolorer les bétons bruts, bétons colorés, pavés, dallages, tuiles béton, terre cuite, fibres-ciment, pierres reconstituées, enduits, enrobés...

Limites d'emploi

Toujours faire un essai préalable sur une surface peu visible pour valider l'adéquation du produit avec le support.

Produit semi-transparent : la couleur finale est dépendante de la couleur initiale du support : travailler ton sur ton.

Toujours faire un essai préalable sur une surface peu visible pour valider l'adéquation du produit avec le support.

Ne convient pas sur les matériaux peu poreux, fermés ou lisses.

Ne pas appliquer sur surfaces déjà recouvertes (peintures, résines, hydrofuges...).

Avant application, protéger toutes les surfaces pour lesquelles le produit n'est pas destiné (surfaces vitrées, huisseries, peintures, boiseries...) ou ne devant pas être traitées. Il n'existe pas de moyen d'enlever les traces accidentelles.

Résultat variable selon la nature, la couleur et l'âge du revêtement. Toujours travailler ton sur ton.

Les conditions d'application nous échappant, et devant la grande diversité de situations, le résultat final et la durabilité du traitement sont laissés sous la responsabilité de l'utilisateur.

Composition

Copolymercure acrylique modifié siloxané, pigments minéraux, acide silicique, sel de potassium.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Sable

Brun orangé

Brun rouge

Marron

Anthracite

Application

- Préparation du support : étape importante. La bonne tenue de l'HYDRO-ROC COLOR dépend particulièrement de l'état du support.

Les supports doivent être parfaitement secs, sains, propres, débarrassés des traces de poussières, de saletés et autres microorganismes. Les enlever au nettoyeur haute pression.

Si présence de microorganismes : traiter la surface, même si elle paraît parfaitement propre avec les traitements DALEP 2100 ou DALEP PE, afin de détruire les germes et éviter toute repousse sous le produit.

Le support doit être suffisamment absorbant (effectuer un test préalable de « la goutte d'eau »).

- Bien agiter avant emploi.

- Appliquer l'HYDRO-ROC COLOR en 2 couches (**mouillé sur mouillé**, ton sur ton) sur un support sec et **absorbant**, à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, ou d'un pulvérisateur airless :

1 litre = 3 à 5 m²/couche.

Si le support est très poreux, appliquer préalablement un voile d'HYDRO-ROC COLOR (éventuellement dilué à 5% avec de l'eau) afin de fixer le fond et éviter une consommation trop importante.

- Si nécessaire, l'HYDRO-ROC COLOR peut être dilué à 5% avec de l'eau afin de faciliter sa pulvérisation.

- Temps sans pluie nécessaire après la fin du traitement et remise en circulation : 24 heures.

Référence & Conditionnement

Réf 241 005 : Sable - Bidon de 5 litres (pour 15 à 25 m²)

Réf 241 020 : Sable - Bidon de 20 litres (pour 60 à 100 m²)

Réf 242 005 : Brun Rouge - Bidon de 5 litres (pour 15 à 25 m²)

Réf 242 020 : Brun Rouge - Bidon de 20 litres (pour 60 à 100 m²)

Réf 243 005 : Anthracite - Bidon de 5 litres (pour 15 à 25 m²)

Réf 243 020 : Anthracite - Bidon de 20 litres (pour 60 à 100 m²)

Réf 245 005 : Brun Orangé - Bidon de 5 litres (pour 15 à 25 m²)

Réf 245 020 : Brun Orangé - Bidon de 20 litres (pour 60 à 100 m²)

Réf 246 005 : Marron - Bidon de 5 litres (pour 15 à 25 m²)

Réf 246 020 : Marron - Bidon de 20 litres (pour 60 à 100 m²)



Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l'étiquette, la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit.

PRO



DALEP

2 Allée Émilie du Châtelet
ZA Object'ifs Sud

14123 IFS

Tél : 02 31 23 52 79

www.dalep.net