

Lasure Acrylique

Fiche Technique

Lasure Acrylique Protège & Décore le bois

Description


Haute Performance

Protection extrême

Hydrofuge & Anti-UV

Usage Intérieur & Extérieur

Aspect Mat



Caractéristiques

La Lasure Acrylique satinée haute performance permet de protéger et décorer vos boiseries. Elle imperméabilise le bois et le protège contre les rayons UV du soleil.

- **ASPECT** : Mat.
- **LOCALISATION** : Extérieur - Intérieur.
- **DESTINATION** : Traitement, protection et décoration des bois neufs ou anciens préparés.
- **SUPPORTS** : Toutes menuiseries, portes, volets, charpentes etc.
- **MATÉRIEL** : Brosse, spalter (type lasure), pulvérisateur Airless.
- **DILUTION** : Prêt à l'emploi.
- **SÉCHAGE** : Sec : 2 h. - Recouvrable : 12 h (20°C et 70 % HR).
- **RENDEMENT MOYEN** : 12 m²/L sur boiseries correctement préparées.
- **Existe en 5 coloris (teintes miscibles entre elles)**

Limites d'emploi

Pratiquer un test d'adhérence sur un endroit discret avant l'application sur toute la surface.

Les bois doivent impérativement être sains, propres et secs.

Prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 30°C, vent fort, conditions climatiques limites (risque de gelées nocturnes, condensation, pluie menaçante ou plein soleil)

Ne pas appliquer sur support gelé ou condensants.

Date limite d'utilisation : 1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

Stocker à l'abri du gel.

IMPORTANT

- Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.
- Les nuances et les couleurs dépendent de l'essence du bois (blanc : sapin - brun : chêne - rouge : bois exotiques) et du nombre de couches appliquées. Il est possible d'éclaircir les couleurs avec de l'incoloré en couches intermédiaires.

Application

Mélanger avant emploi.

PRÉPARATION DES SUPPORTS :

Les bois doivent être propres et secs.

- Bois neufs ou imprégnés : Léger ponçage, époussetage.
- Bois peints, vernis ou cirés : Ponçage, décapage thermique (uniquement par air chaud sans flamme) ou chimique suivi d'un rinçage soigné.
- Bois anciens remis à nu : Traitement au préalable avec un produit curatif fongicide, insecticide.
- Bois exotiques ou exsudants : Nettoyage, dégraissage.

MISE EN OEUVRE :

Bien homogénéiser le produit avant l'emploi et pendant l'utilisation. Appliquer régulièrement sans surcharge, croiser et lisser de manière uniforme dans le sens du fil du bois. Pour une finition soignée, prévoir un léger ponçage après la 1^{re} couche.

- Intérieur : 2 couches.
- Extérieur : 3 couches (avec une 1^{re} couche diluée à 5 % d'eau).

Un système totalement incolore est fortement déconseillé en extérieur.

Composition

Lasure acrylique en phase aqueuse

Famille 1, classe 7b2 (selon la norme AFNOR NFT 36.005)

Valeur limite UE pour ce produit (cat.AV/e): 130 g/l (2010)

La teneur en COV de ce produit, prêt à l'emploi, est de maximum 15 g/l.

Référence & Conditionnement

- Réf 340 001 : Incolore - Pot de 1 litre (pour 12 m²)
- Réf 340 005 : Incolore - Pot de 5 litres (pour 60 m²)
- Réf 341 001 : Chêne Clair - Pot de 1 litre (pour 12 m²)
- Réf 341 005 : Chêne Clair - Pot de 5 litres (pour 60 m²)
- Réf 343 001 : Chêne Moyen - Pot de 1 litre (pour 12 m²)
- Réf 343 005 : Chêne Moyen - Pot de 5 litres (pour 60 m²)
- Réf 344 001 : Chêne Foncé - Pot de 1 litre (pour 12 m²)
- Réf 344 005 : Chêne Foncé - Pot de 5 litres (pour 60 m²)
- Réf 345 001 : Gris Cachemire - Pot de 1 litre (pour 12 m²)
- Réf 345 005 : Gris Cachemire - Pot de 5 litres (pour 60 m²)

Incolore

Chêne
clair

Chêne
moyen

Chêne
foncé

Gris
cachemire

Respecter les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l'étiquette, la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit.

PRO



DALEP

2 Allée Émilie du Châtelet
ZA Object'ifs Sud
14123 IFS
Tél : 02 31 23 52 79
www.dalep.net