

# Groupe Électropompe

## Description

### Pulvérisation et injection

#### Tous produits, sauf acides et dérivés chlorés

Pression réglable de 0 à 20 bars

Longueur de jet jusqu'à 6 m

Auto-amorçante

## Caractéristiques

- Longueur de jet: 0 à 6 mètres + longueur de la lance
- Pression réglable de 0 à 20 bars
- Auto-amorçante
- Débit : 0 à 1 200 litres/heure
- Élévation jusqu'à 200 mètres
- Moteur électrique 220 volts 1 kW asynchrone
- Culasses et corps de pompe en fonte d'aluminium
- Membranes & joints en Viton® résistants aux produits industriels
- 3 tuyaux haute résistance, pour produits chimiques :
  - Tuyau d'aspiration avec clapet de pied et crépine (longueur 2,50 m)
  - Tuyau d'agitation permanente pour un brassage continu du produit (longueur 2,50 m)
  - Tuyau de travail au choix : 25 ou 50 mètres
- Livrée sur chariot avec lance à levier de 60 cm



## Limites d'emploi

Ne pas utiliser avec des dérivés chlorés (Net Express; Net 9)  
Ne pas utiliser avec des acides (Nettoyant Laitances)

i

DALEP recommande l'utilisation de l'huile  
IGOL Synarok GY 150 (réf. 500 001)



# MC 20/20

## Fiche Technique



## Application

- Traitements de toitures, murs, façades, terrasses...
- Injection bois et charpentes
- Injection murs : assèchement des maçonneries & remontées capillaires
- Application d'huiles de décoffrage
- Épandages et Traitements agricoles
- Vidage de cuves, transfert : hydrocarbures, fuel, huiles...

## Référence & Conditionnement

Réf 520 025 : MC 20/20 moteur 220 V tuyau 25 mètres  
Réf 520 050 : MC 20/20 moteur 220 V tuyau 50 mètres

