

Lance Télescopique

Fiche Technique

Lance Télescopique 9 mètres (3 x 3 m)

Description

Usage intensif

En aluminium renforcé

Tous produits dont acides et chlores

Convient pour tous les pulvérisateurs

Livrée avec buse à jet réglable

+ Support de buse inclinable



Caractéristiques

Lance télescopique très grande portée, en aluminium. Permet une mise en chantier simple et rapide. Évite la mise en place d'échafaudages ou de chemins d'échelles. Idéale pour les chantiers compliqués et zones difficilement accessibles.

- **Utilisation :** traitement des toitures, façades, arbres...
- Convient pour tous les pulvérisateurs et groupes de pulvérisations
- Résistante à tous produits chimiques
- **Gâchette :** vanne ¼ de tour (1)
- **Légère :** 4,0 kg
- **3 tubes télescopiques de 3 m :** 9 m de longueur dépliée
- Taille réglable de 3 à 9 m grâce au cône de serrage (2)
- **Taille pliée :** 3,43 m
- **Portée 15 m :** 9 m de lance + 6 m de jet
- Tuyau haute résistance, escamotable dans la lance: évite tout percement
- Livrée avec raccord d'entrée à vis 1/2" (15/21) mâle (1)

Référence

Réf 612 009 : Lance Télescopique 9 mètres

Accessoires

Réf 603 003 Rampe 3 buses



603 003

Réf 605 001 Buse à jet réglable universelle



Réf 603 018 Harnais




603 018

Réf 605 002 Buse Mousse



605 002



1

2

PRO



DALEP

2 Allée Émilie du Châtelet
ZA Object'ifs Sud
14123 IFS
Tél : 02 31 23 52 79
www.dalep.net