

AWBP 10 Select

Perceuse d'angle jusqu'à 10 mm

Perceuse d'angle sans fil très compacte pour les endroits exigus.

Référence: 7 105 04 62 00 0



Vos avantages avec FEIN

- > Moteur sans balais FEIN PowerDrive, entièrement étanche à la poussière, avec un rendement 30 % supérieur et une durée de vie maximale.
- > Construction particulièrement compacte avec une encoignure de 17 mm et une hauteur du carter d'engrenage de 96 mm, pour les travaux dans les endroits exigus et dans les coins.
- > Utilisation flexible et universelle grâce à la rotation droite/gauche pour des taraudages jusqu'à M6.
- > Carter d'engrenage métallique.
- > Arbre de perçage conique.
- > Mandrin de serrage de précision en métal.
- > Haute précision de rotation.
- > Poignée spéciale FEIN.
- > FEIN SafetyCell Technology. Protège la batterie et la machine de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.

Contenu de la livraison

- ✓ 1 mandrin à couronne dentée jusqu'à Ø 10 mm
- ✓ 1 clé à mandrin
- ✓ 1 coffret

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Tension de batterie	18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion HighPower
Interface de batteries	18 V
Vitesse en charge	0 - 1 260 trs/min
Vitesse à vide	0 - 1 370 trs/min
Taraudage	M 6
Cône porte-mandrin	B 10
Couple à puissance utile max.	9,5 Nm
Couple d'arrêt	17 Nm
Ouverture de mandrin	0,8 - 10 mm
Capacité dans l'acier Ø	10 mm
Capacité dans l'acier inoxydable Ø	10 mm
Capacité dans l'alu Ø	15 mm
Capacité dans le bois Ø	25 mm
Cote d'encoignure	17 mm
Hauteur du carter d'engrenage	96
Poids sans batterie	1,30 kg

VALEURS DE VIBRATION ET D'ÉMISSION DE BRUIT

Niveau sonore LpA	75 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpA	3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA	86 dB
Incertitude de la valeur de mesure KWA	3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak	89 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	3 dB
Valeur de vibration 1 ahv 3 voies	1,8 m/s ²
Incertitude de la valeur de mesure Ka	1,5 m/s ²

Exemples d'application

