



## SCS 4.8-25

Visseuse pour vis autoperceuses jusqu'à 4,8 mm

Une des visseuses les plus légères de sa catégorie destinée à la pose de bardage.

Référence: 7 213 04 00 23 9

### Vos avantages avec FEIN

- > Pour travailler en toute sécurité avec des vis autoperceuses et autotaraudeuses jusqu'à 4,8 mm - avec ou sans rondelle d'étanchéité et également pour vis torx à ailettes.
- > Conception d'un poids restreint pour un travail confortable dans la construction de toitures et de façades et pour les travaux d'installations chauffages, climatisation et ventilation.
- > Accouplement universel FEIN réglable pour une présélection optimale du couple de vissage pour les travaux sans butée.
- > Moteur High Power FEIN.
- > Dragonne pour une meilleure préhension.

### Contenu de la livraison

- ✓ 1 butée de profondeur
- ✓ 1 porte-embout magnétique pour bits ¼"
- ✓ 1 embout ¼" pour vis cruciformes de taille 2 / Phillips (forme H) extra dur
- ✓ 1 dragonne
- ✓ 1 agrafe de ceinture

## Caractéristiques techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Puissance absorbée	450 W
Puissance utile	250 W
Vitesse en charge	0 - 2 000 trs/min
Vitesse à vide	0 - 2 500 trs/min
Dispositif à serrage rapide	1/4 in
Couple maxi (dur/souple)	16 Nm
Vis Ø	4,8 mm
Câble avec fiche	5 m

### VALEURS DE VIBRATION ET D'ÉMISSION DE BRUIT

Niveau sonore LpA	82 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpA	3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA	93 dB
Incertitude de la valeur de mesure KWA	3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak	96 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	3 dB
Valeur de vibration 1 ahv 3 voies	1 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de la valeur de mesure Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Exemples d'application

