WPO 14-25 E

Ponceuse-polisseuse

Ponceuse-polisseuse ultra puissante pour le traitement de surfaces en acier inoxydable.

Référence: 7 221 49 00 23 0

Vos avantages avec FEIN

- Ultra puissante même avec de faibles vitesses de rotation grâce à la réduction mécanique et au moteur haute performance FEIN.
- Réglage en continu de la vitesse de rotation, optimal pour le ponçage, le satinage, le brossage et le polissage brillant de l'acier inoxydable.
- Utilisable comme ponceuse à part entière, polisseuse ou satineuse.
- Excellente ergonomie.
- Système de blocage de la broche.
- Commande pour droitiers et gauchers.
- Protection contre le redémarrage intempestif.
- Démarrage progressif.
- Câble industriel H 07.
- Roulements à billes protégés contre les poussières.
- Charbons à détection de niveau d'usure (autorupteur).
- Vaste gamme d'accessoires.

Contenu de la livraison

- ✓ 1 poignée anti-vibrations

Équipement

- ✓ Démarrage progressif
- ✓ Protection contre le redémarrage intempestif
- ✓ Moteur haute performance FEIN
- ✓ Système de blocage de la broche

Application

Polissage	★★
Dégrossissage	★★
Ponçage	★★
Ponçage fin	★★

Ponçage extra fin	★★

★ adapté
★★ parfaitement adapté

Caractéristiques techniques

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES GéNéRALES

Puissance absorbée	1 200 W
Puissance utile	750 W
Vitesse à vide	900 - 2 500 trs/min
Filetage de l'arbre porte-outil	M 14
Plateau de ponçage Ø	230 mm
Outil pour le polissage Ø	230 mm
Câble avec fiche	4 m
Poids selon EPTA	2,50 kg

VALEURS DE VIBRATION ET D’éMISSION DE BRUIT

Niveau sonore LpA	84 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpA	3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA	95 dB
Incertitude de la valeur de mesure KWA	3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak	100 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	3 dB
Valeur de vibration 1 αhv 3 voies	αh,P 3,5 m/s²
Valeur de vibration 2 αhv 3 voies	αh,SG 2,5 m/s²
Incertitude de la valeur de mesure Kα	1,5 m/s²

Exemples d’application