

CG 15-125 BL Set Heavy Duty

Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm

Meuleuse d'angle compacte et puissante 1 500 W, avec moteur FEIN PowerDrive sans balais et encapsulé, pour des travaux de meulage, de tronçonnage et d'ébavurage efficaces dans un environnement de travail poussiéreux.

Référence: 7 222 67 62 00 0



Vos avantages avec FEIN

- > Durée de vie maximale grâce au moteur PowerDrive FEIN sans balais et encapsulé : le système électronique du moteur est séparé et protégé contre la poussière.
- > Protection optimale du moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.
- > Protection complète de l'utilisateur grâce au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la surveillance de blocage, à la protection électronique contre les surcharges, à la vitesse variable, au système anti-rebond, à la poignée anti-vibrations et au frein.
- > Pas besoin de se casser la tête pour trouver le consommable adapté – il est immédiatement à portée de main !
- > Les principaux abrasifs pour les applications de ponçage les plus pertinentes.
- > Refroidissement et surveillance de température optimisés.
- > Excellent rapport poids/puissance (seulement 2,2 kg pour une puissance utile de 1 050 W).
- > Écrou de serrage rapide inclus pour un changement rapide et sans outil d'abrasif.
- > Confort d'utilisation : petite, compacte et légère.
- > Câble industriel H 07.

Contenu de la livraison

- ✓ 1 CG 15-125 BL
- ✓ 1 clé
- ✓ 1 Meules à ébarber à moyeu déporté 6,0 mm, conditionnement : 10
- ✓ 1 écrou de serrage rapide sans outil
- ✓ 1 capot protecteur pour les travaux de tronçonnage
- ✓ 1 Disques abrasifs en fibres K36, conditionnement : 25
- ✓ 1 poignée anti-vibrations
- ✓ 1 Disques à lamelles K36, conditionnement : 10

Équipement

- ✓ Frein
- ✓ Démarrage progressif
- ✓ Protection contre le redémarrage intempestif
- ✓ Surveillance de blocage
- ✓ Protection électronique contre les surcharges
- ✓ Réglage électronique de la vitesse de rotation
- ✓ Contrôle de retour de choc

Application

Dégrossir



Ebarber



Tronçonner



Brossage



★ adapté

★★ parfaitement adapté

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Puissance absorbée	1 500 W
Puissance utile	1 050 W
Vitesse à vide	3 800 - 9 000 trs/min
Meule Ø	125 mm
Plateau souple Ø	125 mm
Fixation outils	M 14
Câble avec fiche	4 m
Poids selon EPTA	2,20 kg

VALEURS DE VIBRATION ET D'ÉMISSION DE BRUIT

Niveau sonore LpA	86 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpA	3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA	97 dB
Incertitude de la valeur de mesure KWA	3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak	102 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	3 dB
Valeur de vibration 1 ahv 3 voies	5,1 m/s ²
Valeur de vibration 2 ahv 3 voies	1,7 m/s ²
Incertitude de la valeur de mesure Ka	1,5 m/s ²