



## MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic

### Machine oscillante - MM 700

Notre meilleur MultiMaster pour le secteur automobile avec un carter d'engrenage extra-plat parfait pour les travaux dans les interstices étroits.

Référence: 7 229 69 62 00 0

### Vos avantages avec FEIN

- > Conçu pour la dépose de vitres et les travaux de carrosserie.
- > Système anti-vibrations : travail sûr et agréable sur le long terme avec très peu de vibrations et un excellent amortissement du bruit.
- > Porte-outil six pans pour une transmission optimale.
- > Moteur HIGH POWER FEIN 450 W : moteur HIGH POWER endurant et résistant à forte densité de cuivre pour une vitesse de coupe et une vitesse de travail maximales.
- > Régulateur tachymétrique : vitesses constantes même sous charge et régulation électronique en continu de la vitesse de rotation.
- > Engrenage métallique : capacité de charge élevée et durée de vie maximale grâce aux pièces d'engrenage métalliques.
- > Câble industriel : important rayon d'action grâce au câble en caoutchouc de 5 mètres dans une qualité industrielle.
- > Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

### Contenu de la livraison

- ✓ 1 clé
- ✓ 1 pierre à aiguiser (6 37 19 010 01 4)
- ✓ 1 vis de fixation (3 30 01 039 01 7)
- ✓ 1 capot protecteur pour le changement d'outils
- ✓ 1 coffret (L-Boxx 136)



## Caractéristiques techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Puissance absorbée	450 W
Puissance utile	250 W
Oscillations	10 000 - 19 500 trs/min
Porte-outil	Six pans
Changement d'accessoire	Manuel avec vis, six pans creux
Amplitude	2 x 1,7°
Câble avec fiche	5 m
Poids selon EPTA	1,45 kg

### VALEURS DE VIBRATION ET D'ÉMISSION DE BRUIT

Niveau sonore LpA	82 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpA	3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA	93 dB
Incertitude de la valeur de mesure KWA	3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak	96 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	3 dB

## Exemples d'application

