



## BLK 3.5

Grignoteuse jusqu'à 3,5 mm

Grignoteuse puissante pour la découpe de courbes et de formes.

Référence: 7 232 30 00 23 0

### Vos avantages avec FEIN

- > Idéale pour les évidements et les découpes de formes, la machine peut tourner sur place.
- > Direction de coupe réglable sans outils par pas de 90°.
- > Système de changement rapide QuickIN pour un remplacement rapide et sans clé de la matrice et du poinçon.
- > Rapport puissance/poids optimal.
- > Longue durée de vie.
- > Moteur particulièrement puissant et robuste.
- > Coupe sans déformation des tôles planes et cintrées.
- > Convient parfaitement au découpage suivant gabarit.
- > Grille anti-copeaux devant les fentes d'aération.
- > Poignée orientable à 180°.
- > Câble de 5 m.
- > Acier inoxydable jusqu'à 1,8 mm.
- > Large gamme d'accessoires.

### Contenu de la livraison

- ✓ 1 matrice (3 13 09 093 00 3)
- ✓ 1 poinçon (3 13 09 097 00 2)
- ✓ 1 poignée

### Équipement

- ✓ QuickIN

### Application

Coupes curvilignes



Découpe



★ adapté

★★ parfaitement adapté

## Caractéristiques techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Puissance absorbée	1 200 W
Puissance utile	750 W
Nombre de courses	750 trs/min
Vitesse de coupe	1,3 m/min
Acier jusqu'à 400 N/mm <sup>2</sup>	3,5 mm
Acier jusqu'à 600 N/mm <sup>2</sup>	2,3 mm
Acier jusqu'à 800 N/mm <sup>2</sup>	1,8 mm
Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm <sup>2</sup>	3,5 mm
Largeur de coupe	14 mm
Ø insertion avec matrice	30 mm
Rayon minimum (intér./ extér.)	7 / 0 mm
Câble avec fiche	5 m
Poids selon EPTA	3,50 kg

### VALEURS DE VIBRATION ET D'ÉMISSION DE BRUIT

Niveau sonore LpA	85 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpA	3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA	96 dB
Incertitude de la valeur de mesure KWA	3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak	100 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	3 dB
Valeur de vibration 1 ahv 3 voies	8,9 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de la valeur de mesure Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Exemples d'application

