



## BLK 5.0

Grignoteuse jusqu'à 5 mm

Grignoteuse puissante pour les découpes difficiles.

Référence: 7 232 31 00 23 9

### Vos avantages avec FEIN

- > Moteur 1 200 W d'une puissance extraordinaire, remarquable maniabilité.
- > Possibilité de réaliser des coupes d'angle jusqu'à 90°, par ex. sur les glissières de sécurité ou pour le démontage de citernes.
- > Direction de coupe réglable sans outils par pas de 90°.
- > Rapport puissance/poids optimal.
- > Longue durée de vie du poinçon et de la matrice.
- > Grille anti-copeaux devant les fentes d'aération.
- > Poignée orientable à 180°.
- > Câble de 5 m.
- > Acier inoxydable jusqu'à 2,5 mm.
- > Vaste gamme d'accessoires.

### Contenu de la livraison

✓ 1 matrice (3 13 09 107 00 0)

✓ 1 poinçon (3 13 09 110 00 4)

✓ 1 poignée

### Application

Coupes curvilignes



★ adapté

★★ parfaitement adapté

## Caractéristiques techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Puissance absorbée	1 200 W
Puissance utile	750 W
Nombre de courses	750 trs/min
Vitesse de coupe	1,3 m/min
Acier jusqu'à 400 N/mm <sup>2</sup>	5 mm
Acier jusqu'à 600 N/mm <sup>2</sup>	3,3 mm
Acier jusqu'à 800 N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm <sup>2</sup>	7 mm
Largeur de coupe	8 mm
Ø insertion avec matrice	43 mm
Rayon minimum (intér./ extér.)	86 / 94 mm
Câble avec fiche	5 m
Poids selon EPTA	3,80 kg

### VALEURS DE VIBRATION ET D'ÉMISSION DE BRUIT

Niveau sonore LpA	85 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpA	3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA	96 dB
Incertitude de la valeur de mesure KWA	3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak	100 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	3 dB
Valeur de vibration 1 ahv 3 voies	10 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de la valeur de mesure Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Exemples d'application

