



Ponceuse à bande 75 mm GI 75 (sans pied)

Ponceuse à bande (unité de base), 75 mm

Ponceuse à bande haute performance, pour les applications industrielles et de série. Possibilités d'extension grâce à des modules supplémentaires.

Référence: 7 902 01 00 40 3

Vos avantages avec FEIN

- Possibilités d'extension grâce à des modules complémentaires.
- Le moteur à courant triphasé permet de poncer à un nombre de tours constant.
- Nombre de tours optimal pour le travail des métaux (3 000 trs/min).
- Boîte à poussière amovible.
- Possibilité de raccorder d'un dispositif d'aspiration externe.
- Disque d'entraînement avec revêtement en polyuréthane.
- Hauteur de travail réglable individuellement.
- Système de tension de la bande breveté.
- Moteur robuste à courant triphasé.
- Peu de vibrations.

Contenu de la livraison

- ✓ 1 fiche CEE (16 A)
- ✓ 1 bande abrasive 75 x 2 000 mm (K 36 R)



Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Puissance absorbée

4 kw

Tension

3 x 400/440V 50/60Hz

Vitesse à vide

3 000 trs/min

Dimensions des bandes

75 x 2 000 mm

Poids

65 kg