



Ponceuse à bande 75 mm 2 vitesses GI 75 2H (sans pied)

Ponceuse à bande (unité de base), 75 mm avec inversion

Ponceuse à bande haute performance, pour les applications industrielles et de série, idéale pour le travail de l'acier inoxydable. Possibilités d'extension grâce à des modules supplémentaires.

Référence: 7 902 02 00 40 3

Vos avantages avec FEIN

- › Possibilités d'extension grâce à des modules complémentaires.
- › Le moteur à courant triphasé permet de poncer à un nombre de tours constant.
- › Nombre de tours optimal pour le travail des métaux et de l'acier inoxydable (1 500/3 000 trs/min).
- › Boîte à poussière amovible.
- › Possibilité de raccorder d'un dispositif d'aspiration externe.
- › Disque d'entraînement avec revêtement en polyuréthane.
- › Hauteur de travail réglable individuellement.
- › Moteur à courant triphasé extrêmement robuste.
- › Système de tension de la bande breveté.
- › Peu de vibrations.

Contenu de la livraison

- ✓ 1 fiche CEE (16 A)
- ✓ 1 bande abrasive 75 x 2 000 mm (K 36 R)



Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Puissance absorbée

2,6 - 3,1 kw

Tension

3 x 400/440V 50/60Hz

Vitesse à vide

1 500 / 3 000 trs/min

Dimensions des bandes

75 x 2 000 mm

Poids

65 kg