



MBS 32 F

Supports de perçage électromagnétique

Support avec ajustage de précision pour les perceuses d'une capacité de perçage atteignant 32 mm.

Référence: 9 03 16 223 00 8

Vos avantages avec FEIN

- > Pour les travaux universels de perçage, de taraudage, d'alésage et de chanfreinage.
- > Ajustage de précision de la broche de perçage pour une mise au point confortable de la machine sans modification de la position du socle magnétique.
- > Force d'attraction magnétique élevée et circuit de sécurité garantissent un travail sûr dans n'importe quelle position.
- > Réglage progressif de la course de levage.
- > Forme compacte.
- > Rapport puissance/poids optimal.
- > Guidage à double queue d'aronde robuste et précis.
- > Utilisation universelle pour toute machine avec collier de serrage.

Contenu de la livraison

✓ 1 sangle de sécurité

✓ 1 crochet à copeaux

✓ 1 grille de protection contre les copeaux

✓ 2 clés

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Puissance absorbée	130 W
Prise de courant max.	16 A
Taraudage	M 24
Plage de pivotement du support de perçage	350°
Pour collier de serrage Ø	63 / 65 mm
Foret hélicoïdal Ø max.	32 mm
Ø max. pour le chanfreinage	60 mm
Ø max. d'alésage	40 mm
Course	178 mm
Course de levage totale	365 mm
Plage d'ajustage du support de perçage	10 mm
Effort magnétique	18 000 N
Dimensions du pied magnétique	220 x 100 mm
Câble avec fiche	4 m