

TITAN' EXPRESS PIEZO	
Créée le	24/09/2015
Modifiée le	26/04/2019
Indice	3

Réf. 50TPL200 / 50TPL400 / 150TPL200 / 150TPL400

Nom : Lances titane à allumage Piezo

Description brûleurs à allumage Piezo

Puissance de 50 kW à 150 kW

Les brûleurs sont fabriqués en TITANE et Aluminium.
Longueur de 200 à 400 mm.

Produit : Brûleurs à allumage Piezo
Métier : Etanchéité, Industrie, Espaces Verts
Utilisateur : Pro
Energie : Propane (éventuel. butane)

Domaines d'applications

Etanchéité	Industrie
Séchage	Désinfection
Chauffe	Désherbage thermique
Marquage	Signalisation
Déneigement	



Caractéristiques techniques des brûleurs

Réf.	Matière	Brûleur		Consommations et puissances							
		Ø Brûleur mm	Masse g	Mini : 1,5 bar / 21 psi			Maxi : 4 bar / 58 psi			Dim. Flamme	
				Conso. g/h	Puissance		Conso. g/h	Puissance		LF mm	Ø F mm
Réf. 150TP	Titane	70	151,5	5430	75	256000	10860	150	511500	1000	130
Réf. 100TP	Titane	60	140	3700	50	174000	7390	100	341000	800	120
Réf. 50TP	Titane	50	124	1960	25	92000	3910	50	171000	650	110

Caractéristiques techniques des lances

	Long. Col mm	Masse g
Réf. 150TPL400	400	348
Réf. 150TPL200	200	273,5
Réf. 100TPL400	400	336,5
Réf. 50TPL200	200	246

Conditionnements

Ensembles	Sac
Lances	Cartonnette
Cols	Cartonnette
Brûleurs	Cartonnette

Autres pièces de la gamme

Manche Métal	Réf. 640
Manche Confort	Réf. 620
Tuyaux	Réf. 963/10/20
Détendeurs	Réf. 684

Accessoires

Allumeur	Réf. 5460
Raccord direct	Réf. 963/B
Têtes + colliers	Réf. 963/R
Chariot	Réf. 666

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles.