

# PROSPRAY 3.20 HEA

Pompe à piston robuste pour débuter en pulvérisation airless

ProSpray 3.20 est l'appareil de peinture par pulvérisation pour les débutants Airless et convient pour le revêtement de petits objets, comme par exemple portes, encadrements de portes, balustrades, meubles, boiseries, clôtures, radiateurs et pièces en acier. Mais l'appareil de peinture par pulvérisation ProSpray 3.20 permet également d'appliquer des peintures à dispersion à l'intérieur. L'appareil de peinture par pulvérisation WAGNER est livré sous forme de Spraypack prêt à l'emploi et est équipé de la technologie innovante High Efficiency Airless (HEA).



**Gratuit :** Trousse à outils avec deux clés plates.

**Buse HEA 517 :** forme douce du jet et réduction des pertes susceptible d'atteindre 55 %

**Manomètre HEA :** longévité accrue grâce à la Technologie airless basse pression HEA innovante

**Facile à utiliser :** un nombre réduit de possibilités de réglage simplifie la mise en service du pulvérisateur

**Soupape d'admission à poussoir :** mise en service aisée et fonctionnement d'une grande fiabilité. Une pression du doigt suffit à ouvrir la soupape

**Enrouleur de câble :** conçu pour le rangement soigné du câble électrique

**Pompe à piston double action :** fonctionnement plus tranquille et moins d'usure

## CONTENU DE LA LIVRAISON

Appareil de base ProSpray 3.20	-
Système d'aspiration flexible	0558672A
Tuyau HD DN6	2390608
Manomètre HEA	2383995
Pistolet Airless Vector Pro, avec porte-buse TradeTip 3	0538040
HEA ProTip 517	554517
<b>PROSPRAY 3.20 HEA SPRAYPACK</b>	<b>2412438</b>

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Puissance du moteur	1,3 kW
Pression de service, max.	207 bar, 20,7 MPa
Débit, max.	2 l/min
Taille de la buse, max.	0,021"
Longueur de tuyau recommandée, max.	30 m
Viscosité, max.	20.000 mPas
Poids	13,6 kg