

## WCHP-SB 8 mm 1/2" G - 1 pc | Couronnes diamant à eau WCHP-SB jusqu'au diam 50 mm



- Filetage 1/2" standard G.
- Type & Diamètre gravés sur la réception pour une visibilité à long terme.
- Segments soudés au laser pour des performances de premier plan.
- Segment de 10 mm de hauteur pour une durée de vie supérieure.
- Segment ultra-fin de 2 mm pour les forages dans béton armé.
- Segment d'anneau fermé pour une performance exceptionnelle dans les applications difficiles.

WCHP-SB 8 mm 1/2" G - 1 pc	
Ardoise	Limited suitability
Asphalte	Non approprié
Béton armé	Le plus approprié
Brique silico-calcaire, Grès moyen à dur	Limited suitability
Brique silico-calcaire, Grès très dur	Non approprié
Conditionné par	1
DCM2 250C & DCM2 350C	◆
DD3 152	
Granit	Non approprié
Gres	Limited suitability
Longueur Totale mm	135
Longueur utile mm	70
Marbre dense	Limited suitability
Matériaux réfractaires abrasifs	Le plus approprié
Ø (mm)	8
Pierre reconstituée	Non approprié
Porphyre	Non approprié
Tuyaux en grès	Limited suitability