

DD 2-160 XE | Carotteuse diamant, 2 vitesses



- Moteur puissant et robuste développant un couple élevé et constant.
- Double débrayage de sécurité: mécanique et électronique pour la protection de l'outil et de l'utilisateur.
- Construction antichoc avec carter en alliage.
- Poignée latérale anti-vibrations AVS.
- Boîte à 2 vitesses mécaniques.
- Emmanchement FIXTEC pour un changement facile des carottes.
- Fonction frappe légère: forage plus rapide et sans effort dans les matériaux durs, supprime les risques d'échauffement des segments Diamant.

	DD 2-160 XE
Cadence de frappe cps/min)	24,000 / 48,000
Capacité mandrin (mm)	162
Capacité pierre (mm)	162
Couple blocage statique (Nm)	50
Emballage	Coffret
Livré avec	longue poignée avs, adaptateur rapide sds-plus, foret sds-plus, coffret
Niveau de pression acoustique (dB(A))	100
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	111
Poids (kg)	4.2
Puissance absorbée (W)	1500
Tolérance de vibration de perçage (m/s ²)	3.6
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	20
Vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	<2.5
Vibrations perçage (m/s ²)	13
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 890 / 0 - 1770