

SB 2-35 D | Perceuse de 1010 W, 2 vitesses



- Moteur délivrant une puissance de 1010 W, un couple de 88 Nm et une faible vitesse pour les perçages de gros diamètres jusqu'à 50 mm dans le bois ou plus avec une scie cloche.
- 2 vitesses mécaniques + variateur de vitesse à mollette de préselection pour des performances optimales en fonction des travaux.
- Mandrin métal grande capacité \varnothing 16 mm.
- Stop de frappe pour le travail du bois et de l'acier ou pour le perçage avec couronnes à sec dans le béton.
- Poignée bêche pour transmettre la pression dans l'axe de perçage.
- Poignée bêche pour transmettre la pression dans l'axe de perçage.
- Moteur très robuste, adapté au travaux intensifs.

	SB 2-35 D
Capacité acier (mm)	16
Capacité béton (mm)	35
Capacité bois (mm)	50
Capacité mandrin (mm)	16
Capacité pierre (mm)	40
Couple blocage statique (Nm)	57
Emballage	Coffret
Livré avec	câble 4m, poignée, butée de profondeur en métal, mallette de transport
Max. drilling wood steel masonry concrete [mm] Calculated	50/ 16/ 40/ 35
Niveau de pression acoustique (dB(A))	100
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	111
Poids (kg)	4.2
Puissance absorbée (W)	1010
Tolérance de vibration de perçage (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	4.8
Vibrations perçage (m/s ²)	17.8
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 800
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1800